

半自动高空取料机，人工移动升降平台2.7米--4.5米

产品名称	半自动高空取料机，人工移动升降平台2.7米--4.5米
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	12800.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SEP2-4 高度:4M
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

半自动高空取料机，人工移动升降平台2.7米--4.5米产品广泛应用于物流、仓储、机械制造、医药、烟草、食品、电子、化工、超市等行业。优化汲取了国外的先进技术，使产品在其外观，内部构造及使用寿命等方面达到了国际先进水平。

高空取料机可分为两种类型：全自动高空取料机和半自动高空取料机，根据升降高度，可分为三种类型：一级龙门架取料机、二级龙门架取料机和三级龙门架取料机。产品四轮移动，外形美观，体积小，重量轻，升降平衡，安全可靠，可上下操作，它广泛应用于工厂、仓库、酒店、餐馆、车站、超市、展厅等场所，是货物收集、机器和工具维护、油漆装饰、灯具更换、电器、清洁和维护等用途的佳安全伴侣。

半自动高空取料机，人工移动升降平台2.7米--4.5米高空取料机产品特性：

操作灵活方便，便于仓库和超市堆放和提货；25%的爬坡能力，能够顺利爬坡；

该行业小的转弯半径和紧凑的设计使其易于在狭窄的空间工作；

故障代码的自动显示便于维护。

高空取料机可以进出正常的门尺寸，可以选择AC或DC电源，辅助人工下降的安全保护系统，折叠式自动扶梯可以轻松进出围栏，铝合金结构合理紧凑，产品配有断电时紧急下降装置，

该产品配有安全装置，以防止升降台过载，该产品具有漏电保护装置和缺相保护装置，产品配有安全防爆装置，防止液压管道破裂。

产品参数；

SEP高空取料机 SEP 2-2.7 SEP 2-3.3 SEP 2-3.5 SEP 2-4

平台高度 (H) mm : 2720 3300 3500 4000

机器高度 (H1) mm : 4020 4900

底座离地距离(H2)mm:30

平台额定载荷 KH : 200

平台尺寸 (1Xn) mm : 600*600 600*640

举升电机 V/KW : 12/1.5

蓄电池V/AH : 12/120

充电器V/A:12/15

整机长度 (A) mm : 1300

整机宽度 (B) mm : 760 840

整机高度 (C) mm : 1760 2040

整机重量 KG : 270 320 350 400