

IS型卧式单级离心泵湖南中大节能泵业有限公司

产品名称	IS型卧式单级离心泵湖南中大节能泵业有限公司
公司名称	湖南中大节能泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲醴陵市阳三办事处阳东工业区
联系电话	86-13787337198 18670418448

产品详情

湖南中大节能泵业有限公司is型卧式单级离心泵的概述：

is清水泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，温度不高80。

湖南中大节能泵业有限公司is型卧式单级离心泵的产品特点： 1、 is型根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。

2、 is型的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。

3、 泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。

4、 为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

5、 泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。

6、 为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有o型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。

7、 泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

湖南中大节能泵业有限公司is型卧式单级离心泵的参数范围：流量q 5.4~400m³/h 扬程h 4~125m

湖南中大节能泵业有限公司is型卧式单级离心泵的成套范围：

成套供应泵，电动机、公用底座、联轴器等，还提供底阀、止回阀、闸阀。