

# XBD-W型消防泵湖南中大节能泵业有限公司

产品名称	XBD-W型消防泵湖南中大节能泵业有限公司
公司名称	湖南中大节能泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省株洲醴陵市阳三办事处阳东工业区
联系电话	86-13787337198 18670418448

## 产品详情

湖南中大节能泵业有限公司xbd-w卧式单吸多级消防泵的概述：

xbd-w型消卧单吸多级消防泵二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80l/s，压力范围为0.2~2.25mpa，配套功率范围为1.5~200kw，口径范围为50~250mm。

湖南中大节能泵业有限公司xbd-w型卧式单吸多级消防泵的结构说明：xbd—w型单吸多级消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。

湖南中大节能泵业有限公司xbd-w型卧式单吸多级消防泵的产品用途：xbd—w型单级单吸消防泵主要用于消防系统管道增压送水。卧式多级消防泵也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，代替了原is型。

湖南中大节能泵业有限公司xbd-w型卧式单吸多级消防泵的参数范围：流量：5-45l/s；压力：0.18-2.61mpa；功率：2.2-180kw；转速：1450r/min；口径：50-150；温度范围：120。