

沧州塑料拍门实体厂家

产品名称	沧州塑料拍门实体厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 密封形式:硬密封型 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

沧州塑料拍门实体厂家

产品介绍：

HDPE拍门：噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重小、密封形式为硬密封型、适用介质为污水处理。玻璃钢拍门：噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重小、密封形式为硬密封型、适用介质为污水处理。复合材料拍门：噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重小、密封形式为硬密封型、适用介质为污水处理。
聚乙烯拍门：噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重小、密封形式为硬密封型、适用介质为水。

产品优势：

我们的沧州塑料拍门系列产品采用多种材料制作，其中包括HDPE、玻璃钢、复合材料以及聚乙烯。这些材料都具有噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重小以及密封形式为硬密封型的特点。无论是在污水处理行业还是在水处理领域，我们的产品都能发挥出色的功能。

，我们的HDPE拍门是一种高性能的材料，其噪音小的特点可以有效降低噪音污染，提供一个安静的工作环境。拍门还可以根据客户的需求进行加工定制，以确保满足各种不同场景和要求。，HDPE材料的工作压力常压，设备自重小，方便安装和调试。硬密封型的密封形式可以有效预防泄漏，提高工作效率。适用于污水处理行业。

，玻璃钢拍门具有与HDPE拍门类似的优势。玻璃钢材料具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性，可以在恶劣的工作环境下长期使用。玻璃钢拍门也可以根据客户需求进行加工定制，满足不同要求。适用于污水处理行业。

此外，复合材料拍门具有更高的强度和刚性，适用于更加恶劣的工作环境。复合材料拍门的材料组成多种多样，可以根据客户要求选择适当的配比，达到zuijia性能。适用于污水处理行业。

最后，聚乙烯拍门是一种常见的材料，具有良好的抗腐蚀性和低温耐性。聚乙烯拍门的制作工艺成熟，价格相对较低。适用于水处理领域。

购买建议：

根据不同的使用场景和要求，我们推荐根据以下因素进行选择：

噪音：如果对噪音有较高要求，可以选择HDPE或玻璃钢拍门。

加工定制：如果需要特定尺寸和形状拍门，建议选择HDPE或玻璃钢拍门。

工作压力：如果需要在高压环境下使用，可以选择HDPE或玻璃钢拍门。

设备自重：如果安装和调试困难，可以选择设备自重小的HDPE或玻璃钢拍门。

密封形式：如果需要更好的密封效果，建议选择硬密封型的拍门。适用介质：根据实际介质，选择适用的拍门材料，如污水处理选择HDPE、玻璃钢或复合材料拍门，水处理选择聚乙烯拍门。

我们的产品价格为2500.00元/件，确保质量的，给您带来更好的体验。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复台材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。