

100-1000米固定式机场 果园 农田用激光驱鸟器

产品名称	100-1000米固定式机场 果园 农田用激光驱鸟器
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	6999.00/台
规格参数	激光类型:连续、断续激光 照射距离:300m、500m、800m、1000m 光斑类型:圆光斑、一字线可选
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

产品详情

产品简介：

车载式驱鸟激光云台是采用特殊波长激光器专用于驱鸟而设计的云台，作用距离远，通过远程控制系统实现远距离实时控制;在工作时不产生噪音及其他污染，不会干扰其他工作设备。采用IP67防护等级设计，满足飞机场、果园、农田,仓库以及电网、电力输电等场所驱鸟设备常年在户外使用的需求。

产品特点：

- 1.520nm激光驱鸟，支持一字线、十字线、圆形光斑
- 2.水平连续360°、垂直-90°~+90°转动扫描驱鸟
- 3.支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描
- 4.全方位无死角监测扫描，蜗轮蜗杆传动，使用寿命更可靠
- 5.激光颜色绿光、白光可定制

技术参数：

型号	JD1K-C	
激光功能	激光类型	连续、断续激光
	照射距离	300m、500m、800m、1000m可选
	发射波长	520nm
	模组功耗	1000mW
	光斑类型	圆光斑、一字线可选
	激光颜色	绿色
云台性能	水平范围	360°连续
	水平速度	0.1~30°/S
	垂直范围	-90~90°
	垂直速度	0.1~30°/S
	定位精度	0.1°
	预置位	支持255个预置位
	自动巡航	支持焦距与云台速度匹配
	3D定位	支持画框放大、目标锁定视场中心功能
	传动结构	蜗轮蜗杆传动
	通讯接口	RS485+RS232
	通讯协议	PELCO+VISCA
	通信波特率	2400/4800/9600/19200bps
	断电记忆	支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态
	守望功能	开/关，预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
	角度回传	支持实时角度回传功能或查询角度回传功能
	智能雨刮	远程智能控制
	防水呼吸器	内置2个防水呼吸器，防雾防凝结
	网络接口	RJ4510/100Base-T
	外部485接口	支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议
一般规范	电源	DC24V/AC24V ± 10%/3.0A
	功耗	45W
	工作环境温度	-40 ~ 60
	工作环境湿度	0~95% (无冷凝)
	重量 (KG)	10
	出线方式	侧出线/下端出线可选
	安装方式	柱装、壁装、角装
	尺寸 (长宽高)	L355.0mm × W204.0mm × H443.5mm
	工作温度	-40 ~+70 ，耐低温
防护等级	IP67，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护	