

丙烯酸地坪漆四川成都豪士漆业供应

产品名称	丙烯酸地坪漆四川成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐磨性：失重0.009g HS-206:耐机油性（45#机油）：3个月无变化 成都:耐碱性（5%NaOH）：56d，无变化
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-206型丙烯酸地坪漆

1 适用范围

丙烯酸地坪漆作为各种弹性装饰地坪的中涂漆与面漆，如机房、控制室、体育场馆、超净厂房等地坪。

漆：固化剂=10:1.

2 主要特点

丙烯酸地坪漆涂层丰满、光亮、颜色和光泽均匀一致，装饰性好。

丙烯酸地坪漆具有良好的耐磨性、耐洗刷性、抗冲击性、防尘性、耐酸性、耐碱性、耐水性。

丙烯酸地坪漆具有良好的延伸性、抗油性、防起尘性，适宜的厚度为1mm左右。

丙烯酸地坪漆可刷涂、滚涂、喷涂，施工性能好，维护简便。

3 主要指标

4 施工方法 干燥时间（耐磨）（失重0.009g/h） 表干 3个月无变化

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=3:1的比例（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5 。涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工方法

在涂装了封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

涂中涂漆，用中涂漆（含石英砂）填补不平整处，每道厚度约0.3mm。

采用喷涂或刷涂方式，将丙烯酸漆均匀涂装1~2道，每道厚度约为0.1mm。

4.4 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.5 理论消耗量

如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响，涂装一道厚度0.2mm左右时，一般涂料消耗量200g/m²。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重18kg，每桶固化剂净重3kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

此次文章旨在详细介绍成都市豪士漆业有限责任公司所供应的丙烯酸地坪漆，在属性、性能方面进行全面展示，以引导客户进行购买决策。

一、豪士丹顿:耐磨性：失重0.009g

豪士丹顿丙烯酸地坪漆具有出色的耐磨性能，其失重不超过0.009g，这意味着它能够长时间承受高强度使用而不会因磨损而降低其品质。由于地坪漆施工后需经受较多人员和设备的行走、摩擦，该耐磨性能能够保证地坪的长期使用寿命，降低维修、更换的频率和成本。

二、HS-206:耐机油性（45#机油）：3个月无变化

HS-206丙烯酸地坪漆具备杰出的耐机油性能，特别是对于一些工业环境中常见的机械设备用的45#机油，其性能在与之长时间接触后也能保持不变。这对于那些需要在机械设备周围进行地坪涂装的企业来说尤为重要，可有效防止地坪上的涂层被机油侵蚀、脱落的现象，保持地坪的整体美观和功能完整。

三、成都:耐碱性（5%NaOH）：56d，无变化

我们的丙烯酸地坪漆在5%NaOH溶液中测试下，能够持续56天并无任何变化。这意味着地坪漆具有良好的耐碱性，可以抵御化学物质对涂层表面的侵蚀，从而维持地坪颜色和质地的稳定性。特别是在工业车间、化学实验室等环境中，这种耐碱性能将有力地保护地坪表面免受腐蚀、污染。

除了上述属性之外，我们的丙烯酸地坪漆还拥有以下优点：

1. 优异的抗水性能：能够有效防止水分侵蚀地坪，避免地坪受潮、脱落；
2. 高温耐受性：在高温环境下依然能够保持稳定的性能，不会因为温度波动而出现变形、开裂等问题；
3. 施工方便快捷：具备良好的粘附性，容易涂装和施工，可大幅缩短涂装周期，提高工程效率；
4. 丰富的颜色选择：提供多种颜色供客户选择，能够满足不同场所、不同需要的个性化设计要求。

通过以上介绍，相信在您需要地坪漆的时候，能够对我们成都市豪士漆业有限责任公司所供应的丙烯酸地坪漆有更清晰的认识。我们以优异的产品性能和服务品质，致力于为您提供高品质的地坪涂装解决方案。如有需求，请随时通过我们的官方渠道联系，我们将竭诚为您服务。