

# GRT-POE2404

产品名称	GRT-POE2404
公司名称	北京寰龙创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼
联系电话	010-51268879 13717500909

## 产品详情

### 特点和功能

grt-poe2404是一款4端口集中网络远程供电器，该供电器适应于室内使用，在100vac ~ 264vac输入电压都能正常工作，该供电电源与网络终端设备之间通过超5类线缆连接，适用于10/100/1000m网络环境。

grt-poe2404集中供电器具有如下优良性能：

1. 电源具有输入过欠压、输出过压、过热、每路输出过流短路保护等功能。
2. 系统可靠性：mtbf>100k hours。
3. 传导干扰(ce)和辐射干扰(re)，符合en55022、class b 标准。
4. 防雷特性：交流输入端，均能承受5kb，8/20us冲击电流波形，正负各5次，每次间隔1分钟;电源防雷电路具有失效告警功能和保险管等安全保护元件。
5. 冷却方式：自冷。
6. 音响噪声<50db。
7. 开机5秒后，正常输出。

### 操作环境

1. 环境温度：-10 ~ +50
2. 相对湿度：5% ~ 90%rh
3. 通风散热、清洁、无导电尘埃、无腐蚀性气体的场所

#### 4. 无爆炸危险的场所

#### 技术特性和参数

1. 输入电压：100vac ~ 240vac , 47hz ~ 63hz。
2. 输出最大功率：96w;单路输出功率：24w。
3. 电源总输出共有4路，每路输出电压/电流：48vdc/500ma。
4. 输出稳压精度：48vdc  $\pm$  2%。
5. 负载调整率：48vdc  $\pm$  1%。
6. 工作环境温度范围：-10 ~ +50 。
7. 直流输出杂音电压：宽频杂音电压：

#### 网口灯指示说明：

pwr亮：表示电源工作正常。

绿灯亮表示正常供电。

网络端口绿灯亮几秒后熄灭表示过载保护或者短路。

在使用时，网口端口红灯微亮表示网口的馈电部分无负载，可做供电或远端设备故障判断。

#### 安装调试

1. 将输入电源线插到220vac 交流输入插座上。
2. 交流引入线、信号线、输出线连接紧固，以免出现接触不良和松动。