

卫生级三通隔膜阀

产品名称	卫生级三通隔膜阀
公司名称	上海巴典尼实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴典尼:BADIANNI 巴典尼:巴典尼阀门 上海:上海巴典尼
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	15921265952 13122229634

产品详情

上海巴典尼

SEG41W卫生级三通隔膜阀膜片提供阀体密封和阀座密封。里面没有路径通道外部环境，所以该阀门适用于无菌环境当阀门关闭时，支撑膜片的压力垫朝阀体上的密封面移动。当压力板移动时，膜片弯曲，被迫推向阀体中心的阀座区域，因此关闭了通向阀体的流体路径。阀体和压力板的相互关系，防止了膜片的挤压。

二、卫生级三通隔膜阀性能规范：

设计与制造：BS5156

结构长度：BS5156

法兰连接尺寸：BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004

三、产品应用：

巴典尼SEG41W卫生级隔膜阀由驱动装置进行遥控或通过手柄进行手动操作，驱动装置有三种标准：常闭形、常开型及气气型。具有结构简单、造型美观、拆装快捷，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。适用于化工、石油、冶金、水暖、食品、药品等行业的水、气、油品及腐蚀性介质的控制。四、产品连接尺寸：

巴典尼隔膜阀是用隔膜作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截止阀。隔膜常用橡胶、塑料等弹性、耐腐蚀、非渗透性材料制成。阀体多用塑料、玻璃钢、陶瓷或金属衬胶材料制成。

结构简单、密封和防腐性能较好，流体阻力小。用于 低压、低温、腐蚀性较强和含悬浮物质的介质。按结构形式分有屋脊式、截止式、闸板式等。按驱动方式分有手动、气动、电动