

# Is100汽车防爆膜测试仪

产品名称	Is100汽车防爆膜测试仪
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	2180.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

## 产品详情

Is100汽车防爆膜测试仪、太阳膜检测仪是林上科技有限公司（shenzhen linshang technology co., ltd）研发的一款高精度太阳膜测试仪，专业测试太阳膜的紫外线透过率，可见光透过率和红外线透过率。

汽车防爆膜测试仪原理是采用紫外光源，可见光源和红外光源照射被测透明物质，感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强，透过光强与入射光强的比值即为透过率，用百分数表示。

### 仪器参数：

1：外形尺寸：长160mm × 宽115mm × 高33mm； 2：测试槽尺寸：宽23mm × 深76mm； 3：仪器重量：425克；  
4：测量值<10%时，分辨率是0.1%；其他量程分辨率为1%；  
5：测量精度：优于±2%（无色均匀透光物质），出厂用标准样板检测优于±1%； 6：紫外线：中心波长365nm； 7：可见光：380nm-760nm全波长； 8：红外线：中心波长1400nm；  
9：9v ac/dc电源供电，也可用便携式外挂锂电池包供电。

### 仪器特点：

1：紫外透过率仪，红外透过率仪，可见光透过率仪(透光率计)三合一；  
2：适用于汽车膜，防爆膜，建筑膜，隔热膜，贴膜玻璃等的透光率测试；  
3：仪器具有实时动态自校准功能，开机后自动校准到100%透过率；  
4：操作简单，测量快速，只需将被测物放入测试槽，立即同时显示三项测试结果；  
5：适用于太阳膜性能展示展览，生产，质检，验货等多种场合；  
6：仪器配有专用的便携式铝箱，方便外出携带。

### 使用步骤及注意事项：

1. 仪器接上专用电源，保持测试槽内为空，打开仪器开关；

2. 将被测物放入测试槽中，被测物尽量贴近测试槽的左边；
3. 三个显示窗口分别显示被测物对紫外线，红外线和可见光的透过率；
4. 仪器不使用时，请关闭电源；
5. 开机时仪器自测试和自校准，测试槽内一定要为空，否则不能完成自校准；
6. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。 7. 长时间连续使用时，由于led光源的发光效率（led光源温度升高，效率下降）的原因，可能导致三个窗口数据不能显示为100，此时请关闭仪器的电源，重新开机自检和自校准，不影响测量精度和正常使用。
8. 可能会偶然出现无测试物时，显示数据不能回归为100，关机立即重启仪器即可。

制造商：深圳市林上科技 联系电话：0755-86263411 张小姐  
公司网址：<http://www.lstek.cn>