

# PCM蓄电池KF-1210 规格及参数

产品名称	PCM蓄电池KF-1210 规格及参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PCM蓄电池 型号:KF-1210 规格:150*98*100mm
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### PCM蓄电池KF-1210 规格及参数

使用寿命后期极柱生长时的密封性能

- 1、性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

电池充电：浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，电流不得大于1.75A；25 时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，电流不大于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20 或高于30 时

，需对电池充电电压进行调整，标准为18mV/。

保存：电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放

## PCM蓄电池KF-1210 规格及参数

近日，新光宏锐生产的金武士UPS电源获得香格里拉农村信用合作联社的青睐，该单位成功引进金武士UPS电源，进一步加快了网点的改造升级

近日，新光宏锐生产的金武士UPS电源获得香格里拉农村信用合作联社的青睐，该单位成功引进金武士UPS电源，进一步加快了网点的改造升级。新光宏锐于金融行业有着丰富的服务经验，曾经成功牵手怒江州农村信用合作联社、玉溪市华宁县农村信用合作联社、河口县农村信用合作联社等金融机构。基于丰富的服务经验和完备的服务体系，今次，又成功牵手香格里拉农村信用合作联社，为该单位的信息安全保驾护航。关于新光宏锐、关于金武士：佛山市新光宏锐电源设备有限公司成立于2002年，总部位于广东省佛山市国家高新技术开发区禅城园区；是一家集电源设备研发、制造、营销、服务于一体的国家高新技术企业，旗下机构包括佛山市新光宏锐电源设备有限公司禅城分公司、佛山市南海区力道电子科技有限公司两大生产机构和北京、上海、广州、郑州、深圳等多家营销服务公司。金武士是新光宏锐自主研发生产的核心品牌，是国内的UPS电源品牌。目前金武士UPS电源产品种类齐全，涵盖：后备式UPS电源、在线式UPS电源、移动电源、稳压器、变压器、UPS蓄电池、PDU电源分配单元等。

## PCM蓄电池KF-1210 规格及参数

金武士系列产品已通过中国节能认证、PCM蓄电池KF-1210规格及参数CE认证、TUV认证、泰尔认证等认证。