

矿用手动平衡风门 带密封条防夹伤装置 可选铁质不锈钢气动无压门

产品名称	矿用手动平衡风门 带密封条防夹伤装置 可选铁质不锈钢气动无压门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1290.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:zmk-15 控制方式:气动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用手动平衡风门 带密封条防夹伤装置 可选铁质不锈钢气动无压门 行车无压风门与双向无压风门相同点都是平衡无压风门，都是用在连锁巷道中，也都起到阻止风向乱窜的作用。同样过车过人都是可以的。并且风门的做法也是相同的，都可以带窗户或者是推拉式窗户，带小门或者其他技术要求的都可以。这种平衡无压风门没有具体的标准，都按照煤矿的要求来定做的，材料质量厚度还有各式各样的要求都可以的。矿用手动平衡风门 带密封条防夹伤装置 可选铁质不锈钢气动无压门 矿用风门必须满足的基本要求是:开启省力、方便和安全；能自动关闭；各处密封严密，不漏风；每组风门不少于两道，装有闭锁装置，不能同时开；为防止矿井反风时风流短路，主要风路的风门要安设反向风门 无压平衡气动风门的工作原理无压平衡风门系统每道单式风门主体均采用连杆平衡机构，左右门扇同步异向打开和关闭，不论风流朝向如何，风流的推力和压力均同时作用在两扇门上，并且大小相等，左右门扇风门所受的作用力就转化为内力并一直平衡