

# 镇江水泥自流平 水泥自流平厂家 振龙地坪

产品名称	镇江水泥自流平 水泥自流平厂家 振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

## 产品详情

### 环氧水泥自流平的优势

环氧地坪愈来愈受卖家的亲睐，水泥自流平厂家，环氧地坪也可称之为环氧路面，是用环氧环氧树脂为主导材、环氧固化剂、油漆稀释剂、增稠剂、有机硅消泡剂及一些填充料等混和生产加工而成的环氧地坪漆，镇江水泥自流平，融合特殊地坪施工技术，当场路面装修工程施工而成的一类地坪；环氧地坪细分化有环氧弹涂地坪，环氧水泥砂浆地坪，环氧环氧树脂地坪，环氧水泥自流平地坪，环氧抗静电地坪，环氧耐腐蚀地坪，环氧地面防滑地坪，环氧彩沙水磨石地面地坪这些。

环氧地坪从开始用以功能性地坪：如防腐蚀、耐磨损、地面防滑，发展趋势到常用的一般工业生产地坪；除开具备功能性的规定，还有着不错的观赏性的实际效果。在工业生产地坪得到广泛运用的根基上，伴随着我们生活水平的持续提升，已经在家装装修中得到应用推广。地坪漆已成为了中国发展趋势速度比较快的产业链之一，适用各类场所，如：工业厂房，水泥自流平多少钱，主机房，库房，试验室，水泥自流平找哪家，医院病房，诊室，生产车间等。

### 环氧地坪漆的验收标准：

1.工作温度为25 时，工程施工后2-3天应做到脚踏实地，即强度做到进行干固的80%上下；2.表面不可以发粘状况；3.气泡：弹涂型.水泥砂浆型没有气泡，水泥自流平容许1个气泡/10平方米；4.流平性好，无镘刀纹，大规模连接处基本上整平；

企业质量管理严苛，产品品质平稳。持续追求品质更强，管理方法更，率更高。专注于新科技绿色产品运营，积极主动青睐绿色产品，塑造公司的企业社会责任品牌形象。

防尘耐磨地坪涂料归属于哪一种环氧树脂环氧地坪？防尘耐磨地坪涂料归属于环氧树脂自流平地坪漆。自流平地坪漆是一种木地板施工工艺。常用涂料以环氧树脂和固化剂为首要原材料，根据加上各种各样添加物、色浆、填充料等做成。根据严谨的配制解决。不但有着良好的防水性、耐油垢性、耐溶剂腐蚀

等有机化学特性，并且固化漆层粘合力好、冲击韧性高、缩水率低，可一次漆成厚膜，普遍用以当代工业地板的喷涂。这一全过程还可以依据地面的高低不平水平开展，全自动整平地面并迅速干燥。固化的地面将产生一个光洁、平整和无缝对接的镜面玻璃层。水泥自流平除开具备罩光漆作用外，还具备防水、防腐蚀等特性，普遍适用微生物、电子器件等方面的净化室和无菌车间。

镇江水泥自流平-水泥自流平厂家-振龙地坪(推荐商家)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”选择杭州振龙地坪工程有限公司，公司位于：杭州市下城区环城北路92号三楼3267室，多年来，振龙地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振龙地坪期待成为您的长期合作伙伴！