

# 摆线针轮减速机批发 摆线针轮减速机 法恩司

产品名称	摆线针轮减速机批发 摆线针轮减速机 法恩司
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

## 产品详情

### 1、油箱内压力升高

在封闭的减速机里，每一对齿轮相啮合发生摩擦便要发出热量，根据波义耳马略特定律，摆线针轮减速机厂，随着运转时间的加长，使减速机箱内温度逐渐升高，而减速机箱内体积不变，摆线针轮减速机，故箱内压力随之增加，箱体内存润滑油经飞溅，洒在减速机箱内壁。由于油的渗透性比较强，在箱内压力下，哪一处密封不严，摆线针轮减速机批发，油便从哪里渗出。

### 2、减速机结构设计不合理引起漏油

如设计的减速机没有通风罩，减速机无法实现均压，造成箱内压力越来越高，摆线针轮减速机参数，出现漏油现象。

硬齿面减速机的密封要求和作用：

装配减速机时，在拧紧箱体螺栓前，应运用0.05mm的塞尺查看硬齿面减速机箱盖和箱座结合面之间的密封性。

轴伸密封处应涂以润滑脂，硬齿面减速机各密封处应严格按照要求装配。硬齿面减速机的密封性做好才能够保证它的顺利运行，才能预防减速机漏油，有效的提高减速机的生产效率，为我们带来更多的效益。

油的更换：冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油。1、切断电源，防止触电。等待减速机冷却下来无燃烧危险为止；注意：换油时减速机仍应保持温热；2、在放油螺塞下面放一个接油盘；3、打开油位螺塞、通气器和放油螺塞；4、将油全部排除；5、装上放油螺塞；6、注入同牌号的新油；7、油量应与安装位置一致；8、在油位螺塞处检查油位；9、拧紧油位螺塞及通气器。 [4] 摆线针轮减

速机批发-摆线针轮减速机-法恩司(查看)由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司是从事“减速机，齿轮齿条，模组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何先生。