

金华永康低压负载箱租赁-负载箱出租工厂工地城市发电

产品名称	金华永康低压负载箱租赁- 负载箱出租工厂工地城市发电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

金华永康低压负载箱租赁-负载箱出租工厂工地城市发电 直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。 2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。 3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。随着信息化的深入发展,互联网和中心的结合逐渐融入到我们的生产和生活中,中心是个人信息和企业信息与资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。语言和的融合使设备的可靠性变为更为重要,为保障网络和用电的稳定性和安全性,金融结算中心、中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部]的设备脆载箱是于后备电源日常带载检测的设备,是对金融/中心系统的柴油发电机组、交流稳压电源、逆变器及大功率UPS的带载能力和日常保养维护必备的设备。根据客户使用场合不同,设备有室内型和户外型,低压和中高压负载,控制方式有远程手动控制、远程触摸屏控制和就地控制三种方式。

产品规格 功率范围: 10KW- 6000KW 电压范围: AC380V/A00V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV /AC20KV 功率因数: PF : 0.8-1.0 频率: 50-60Hz 防护等级: IP55

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载. 解决方案:

可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。 电压{220/380}.赫兹{50},功率;5KW 20KW 30KW

50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW

600KW 7 20KW 800KW 1000KW 1200KW,

普通型,静音型,移动型,车载型均有发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进

康明斯发电机出租服务，主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练，拥有一支技术、训练有素的服务队伍。