TCXO温补晶体振荡器SMD3225

产品名称	TCXO温补晶体振荡器SMD3225
公司名称	郑州鸿创电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海东路经济技术开发区第五大街 129号高科技工业园2号楼
联系电话	86-37166728897 13101713013

产品详情

产品名称:tcxo温补晶体振荡器smd3225

外型尺寸: 3.2*2.5*0.9

计量单位:支

产品品牌:台湾泰艺

产品简介:

tcxo温补晶体振荡器smd3225,采用贴片安装方式,具有功耗低、体积小、环境适应强的特点,属无铅环保型晶振。广泛用于gps导航定位系统、无线局域网络、全球微波互联接入及移动电话等产品。

相关技术参数:详细点击www.hongch.net 或电询张先生0371-66728897 qq2545743169 13101713013

工作电压(vdd)(supply voltage)		3.0v	2.5v
频率范围(frequency range)		13~52	13~52
频率公差(frequency tolerance)		± 2.0	± 2.0
频率稳定性	输入电压变化±5%	± 0.2	± 0.2
(frequency stability)	负载变化±10%	± 0.2	± 0.2

	老化率	±1	±1
工作电流	13 f0<26mhz	2.0	2.0
(supply current)	26 f0<52mhz	2.5	2.5
输出电平(clipped sine wave)		0.8	0.8
负载(load)		10k //10pf	10k //10pf
控制电压范围(control voltage range)(vctcxo)		0.5~2.5	0.4~2.4
牵引范围(pulling range)(vctcxo)		± 5.0	± 5.0
电压输入阻抗(vc input impedance(vctcxo)		500	500
相位噪声@19.2mhz	100hz	-115	-115
(phase noise)	1khz	-135	-135
	10khz	-148	-148
开始时间(start time)		2	2

温度频率特性:

温度范围	频率范围
-0~+55	± 0.5ppm~ ± 2.5ppm
-10~+60	± 0.5ppm~ ± 2.5ppm
-20~+70	± 0.5ppm~ ± 2.5ppm
-30~+85	± 0.5ppm~ ± 2.5ppm
-40~+85	± 1.0ppm~ ± 2.5ppm