

除尘胶棍，除静电胶棍

产品名称	除尘胶棍，除静电胶棍
公司名称	深圳市龙岗区平湖顺宏丝印器材经营部
价格	120.00/把
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区南油花园A栋105号
联系电话	86-075584259631 13691698603

产品详情

手动除尘静电胶滚

规格：1寸2寸3寸4寸6寸8寸10寸 12寸14寸16寸18寸20寸

材质：采用矽胶与关键性原料反应成型；

粘度有四个等级： 无粘、 低粘、 高粘、 特高粘。最常用的是高粘（客户没要求默认高粘）

特性：表面光滑如镜，颗粒度低于2um，具有自粘性，产品可有效吸附毛发/皮屑/尘埃等杂质，能快速清除各种产品生产过程中的微小颗粒、杂质、纤维、尘埃等，从而提高产品的成品率。配合粘尘纸本循环使用，从而可保证矽胶的自粘性长期有效。

产品特点：高、中、低不同粘度选择，稳定的原材料特性，保证了产品高粘耐用，不易老化、不掉屑、抗静电，防潮防湿耐摩擦，无毒无锈无污染；使用时手感舒适，辊轮旋转自如。

适用范围：线路板 显示屏印刷行业、线路板、pcb、lcd制程，导光片，软片精密印刷，smt、无尘室，电子半导体等行业生产产品时，表面处理所需的清洁工具等

产品广泛应用于：线路板、pcb曝光胶片、lcd制程、导光片、软片精密印刷、smt、电子半导体行业、aol检测、贴膜干膜、丝网印刷、lcd生产、玻璃表面、菲林等柔性板面以及金属彩板生产中无尘室使用，可以清除板面灰尘、纤维、头发。本产品有不同粘度及尺寸可选择，稳定的原材料特性，保证了产品高粘耐用，不易老化、不掉屑、抗静电，防潮湿耐摩擦，无毒无锈无污染；使用时括舒适，辊轮旋转自如。

(颜色可以任意调配)

矽胶粘尘滚轮使用说明及注意事项

一、使用方法:

1

、正确使用方法：使用矽胶滚轮时，请采用向后退滚动的方法。（特别是清洁凸凹不平的产品，如pcb板）

这样可以延长矽胶的使用寿命，而且可以使支架不容易变形和防止螺丝松动。

2、清洗矽胶：请用无水酒精擦拭，擦干或风枪吹干。

3

、使用时不能接触苯类及酯类溶剂（如天那水、洗网水、菲林水、乙酸乙脂等），一旦接触，请立即用无水酒精迅速擦拭，风枪吹干。

4

、每使用5000次左右，如粘度明显下降，请注意，此现象属胶轮被污染所致，作如下处理，及时使用无水酒精清洗干净，置于烘箱内，在prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smrttags"50 温度下，烘烤30分钟，粘度回升，按此方法使用，我司的矽胶轮的使用寿命在10万次以上，如条件不具备，用酒精清洗干净后，用干净的包装膜包好，放置48小时，粘度也有回升。