

# 双桥大型UPS出租演出专用不间断电源

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 双桥大型UPS出租演出专用不间断电源                              |
| 公司名称 | 山东宏巨洋机械设备有限公司                                   |
| 价格   | 600.00/台  |
| 规格参数 | 柴油发电机组:静音发电机<br>发电机:100千瓦-----10000千瓦<br>发电机:全国 |
| 公司地址 | 全国都有办事处   |
| 联系电话 | 13863504733                                     |

## 产品详情

双桥大型UPS出租演出专用不间断电源双桥大型UPS出租演出专用不间断电源

我司产品范围：30KW柴油发电机组，50KW柴油发电机组，100KW柴油发电机组，120KW柴油发电机组，150KW柴油发电机组，200KW柴油发电机组，250KW柴油发电机组，300KW柴油发电机组，350KW柴油发电机组，400KW柴油发电机组，400KW柴油发电机组，450KW柴油发电机组，500KW到2000KW柴油发电机组 发电机租赁

租赁报价表质量，确保安全，文明施工，艰苦创业！主要业务范围：发电机组的租赁，销售，维修服务。租赁部拥有大，中，小型机械设备数百台，其中普通/静音发电机组(kw)等。公司所有设备均达到环保标准；公司对各种类型施工机械不断更新换代，以满足客户需求。发电机组：（康明斯，沃尔沃，大宇，卡特，上柴）100kw。120kw，150kw，200kw，250kw，300kw，400kw，500kw，600kw，800kw，1000kw，1100kw。适用场合：1、在电力资源丰富的地区，可以解决部分用电问题，如为高速公路照明设备提供电源等；2、在单机容量比较小的，永磁同步发电系统能够并网发电；3、为农村、牧区、边防哨所、气象台站等偏远、负载较轻的用户，提供交流或直流电源。租赁发电机前，应先了解。用电器所需功率。在选择发电机的功率。台大废油，太小带不动。发电机的输出功率一般为65%——70%左右。一、首先要注意柴油发电机租赁厂家的选择：1、一是价格，是否在同行业平均水平，可以货比三家。2、是公司规模，有一定规模的工厂，在质量方面相对可靠。3、是售后服务。4、是配件耗材供应，如是进口机组，看厂家是否有足够的进口配件及耗材。高速同步发电机：因大多数发电机与原动机同轴联动，火电厂都用高速汽轮机作原动机，所以汽轮发电机通常用高转速的2极电机，其转速达3000转/分（在电网频率为60赫兹时，为3600转/分）。核电站多用4极电机，转速为1500转/分（当电网频率为60赫兹时，为1800转/分）。为适应高速、高功率要求，高速同步发电机在结构上一是采用隐极式转子，二是设置专门的冷却系统。隐极式转子：外表呈圆柱形，在圆柱表面开槽以安放直流励磁绕组，并用金属槽楔固紧，使电机具有均匀的气隙。由于高速旋转时巨大的离心力，要求转子有很高的机械强度。隐极式转子一般由高强度合金钢整块锻成，槽形一般为开口形，以便安装励磁绕组。在每一个极距内约有1/3部分不开槽，形成大齿；其余部分的齿较窄，称做小齿。大齿中心即为转子磁极的中心。有时大齿也开一些较小的通风槽，但不嵌放绕组；有时还在嵌线槽底部铣出窄而浅的小槽作为通风槽。隐极式转子在转子本体轴向两端还装有金属的护环和中心环。护环是由高强度合金制成的厚壁圆筒，用以保护励磁绕组端部不至被巨大的

离心力甩出；中心环用以防止绕组端部的轴向移动，并支撑护环。此外，为了把励磁电流通入励磁绕组，在电机轴上还装有集电环和电刷。冷却系统：由于电机中能量损耗和电机的体积成正比，它的量级与电机线度量级的三次方成比例，而电机散热面的量级只是电机线度量级的二次方。因此，当电机尺寸增大时（受材料限制，增大电机容量就得加大其尺寸），电机每单位表面上需要散发的热量就会增加，电机的温升将会。在高速汽轮发电机中，离心力将使转子表面和转子中心孔表面产生巨大的切向应力，转子直径越大，这种应力也越大。因此，在锻件材料允许的应力极限范围内，2极汽轮发电机的转子本体直径不能超过1250毫米。大型汽轮发电机要增大单机容量，只有靠增加转子本体的长度（即用细长的转子）和电磁负荷来解决。转子长度可达8米，已接近极限。要继续单机容量，只能是电机的电磁负荷。这使大型汽轮发电机的发热和冷却问题变得特别突出。对于50000千瓦以下的汽轮发电机，多采用闭路空气冷却系统，用电机内的风扇吹拂发热部件降温。对于容量为5~60万千瓦的发电机，广泛使用氢冷。（纯度99%）的散热性能比空气好，用它来取代空气不仅散热效果好，而且可使电机的通风摩擦损耗大为降低，从而能显著发电机的效率。但是，采用氢冷必须有防爆和防漏措施，这使电机结构更为复杂，也增加了电极材料的消耗和成本。此外，还可采用液体介质冷却，例如水的相对冷却能力为空气的50倍，带走同样的热量，所需水的比空气小得多。因此，在线圈里采用一部分空心导线，导线中通水冷却，就可以大大降低电机温升，延缓绝缘老化，增长电机寿命

1公司实力。

2服务质量。【云

3价格。更多详尽准确的信息可以联系。专业致力于发电机租赁服务的公司。本着诚信服务，互惠共赢的企业精神为客户提供优质的产品与服务。品种齐全，选择多样，价格合理，经济实惠，多年经验，行业口碑好。

[岚皋县大型UPS出租演出专用不间断电源](#)