

# 防爆泛光无极灯,防爆节能泛光灯

产品名称	防爆泛光无极灯,防爆节能泛光灯
公司名称	乐清三辰照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市经济开发区纬十八路286号
联系电话	0577-61522088 15858882755

## 产品详情

bwf560 防爆泛光无极灯,防爆节能泛光灯,免维护防爆泛光灯适用于 a、 b、 c类含有爆炸性气体或蒸汽环境。防爆无极泛光灯,防爆泛光灯无极灯光源,200w防爆无极灯适用于温度组别为t1 ~ t4的1区、2区室内外危险场所或20区、21区22区爆炸性或可燃性粉尘室内外场所的一般照明或应急照明。

名称：bwf560免维护节能防爆泛光灯 材质：铝合金 颜色：咖啡色 安标：exd ct6 gb/ext bt85 db 品牌: serce三辰 链接：<http://www.sercechina.com/view/bwf560.html>

性能特点 外壳由铝合金压铸成型，平面钢化玻璃透光板，光源腔内设有镜面发射器。灯具外壳表面聚酯粉末喷涂。

防爆腔结合面可设橡胶密封垫，提高灯具整体的防护性能，适用潮湿或室外爆炸危险场所使用。

具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和，经久耐用之优点。

防爆型式为复合型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。

主要由增安型光源腔、防爆型电器腔和安装支架等结构。造型新颖，美观大方，安装维护方便。可座式安装，吸壁式安装，吸顶式安装和立杆式安装。座式或立杆式安装支架可作向下30°向上45°每档5°调节。其余安装方式向下（向左）向上（向右）可分别做45°调节。

设有外压式防爆电缆引入口，适用防爆挠性管或三心橡胶护套电缆进线。适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护。

为满足用户个性化的需求，如bwf560 防爆泛光无极灯,防爆节能泛光灯,免维护防爆泛光灯的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

技术参数 光源功率：150w、200w 光通量：12700lm、18000lm 光源类型：无极灯 外形尺寸：540x540x290  
灯具重量：13kg

bwf560 防爆无极泛光灯,防爆泛光灯无极灯光源,200w防爆无极灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得优质的产品完善的售后服务，选型购买请认准“三辰”品牌。