

# 格宾石笼厂家A专业的格宾石笼生产厂家

产品名称	格宾石笼厂家A专业的格宾石笼生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.90/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80/80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。

格宾石笼（绿格网 格宾网、铅丝石笼、生态格网），均属于同一编织工艺都是由钢丝经机械编织成六边形网孔的网片，经过裁剪、拼装成网笼，除隔板外，边板、端板及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米采用隔板隔成立单元。

格宾石笼是种用重型的六角网组装形成的成箱形状，在实际工程应用中，需要像格宾石笼内添加一定规格，数量以及有要求的石料。构成了一个透水的、柔韧性的、防护系统。格宾石笼具备了它自己本身的特点。

格宾石笼表面需要铺洒一层土壤或者是沉积的土壤，这样可以促进绿色植物的成长，绿化了周围的环境。

格宾石笼或是网垫存在的空隙给水的流动创造了有利的前提条件，使得水体和土壤之间得到互给，给水中的生物以及微生物创造了生存的条件，使得水体可以自动净化，大大的改善了水质。

格宾石笼美观性。格宾石笼网箱的结构和颜色都是多种多样的，我们可以创造中多种不同的造型，适宜对不同景观的需求。

格宾石笼根据材质可分为镀高尔凡格宾笼又称铝锌合金格宾笼，对它的技术要求通常有下面几点：

## 1、格宾石笼抗拉强度和断裂伸长率要求：

一般会在图纸中明确要求钢丝抗拉强度350-500MPa，断裂伸长率应不小于10%亦或者是13%等等，有的还附有执行标准，如《金属材料拉伸实验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1等。

## 2、格宾石笼镀层技术要求：

图纸中会给出产品的镀层具体成分和要求，常见的有镀高尔凡5%铝锌合金、镀高尔凡10%铝锌合金，还有钢丝缠绕时钢丝镀层是否有开裂或是脱落现象等，有的还给出了国家标准号，如(EN10223-3标准或YB/T4190-2009标准)。

## 3、格宾石笼网面技术要求：

通常会给出网面抗拉力数值，如网面抗拉强度30KN/m，符合EN10223-3标准等，还有网面不允许有破洞、断丝、色泽不均匀、锈蚀等。

## 4、网面的边端钢丝和剪切后的边缘技术要求：

由于网面剪切后末端和边端钢丝的连接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度如何如何，还有网面的边端钢丝需采用比网面要粗一些的同材质钢丝等。

## 5、格宾石笼网孔尺寸：

这是基本的一个参数，对价格和工程质量都是至关重要的，常见的网孔有6\*8cm,8\*10cm,10\*12cm几种，针对这几种网孔都需给出网孔允许偏差，如正负5%,正负10%,正16%负4%,正5%负10%等。

## 6、格宾石笼规格尺寸：

镀高尔凡格宾石笼是把编织好的六角形网组装成一个长方形的箱体，然后在其内装填石头，以达到工程治理的目的。

格宾石笼常用尺寸2\*1\*1m，3\*1\*1m，4\*1\*1m，2\*1\*0.5m，4\*1\*0.5m等，而且允许公差一般都要求正负5%范围内，有的高度允许不超10%。

## 7、格宾石笼绑扎钢丝网要求：

格宾石笼需采用与网面钢丝相同材质的钢丝，为保证连接强度需严格按照间隔10-15cm单圈-双圈连续交替绞合。钢丝直径应与网面钢丝相当。

## 关于我们：

我公司致力于水利工程 护岸护坡 石笼网 格宾网 雷诺护垫的研发和生产。

本公司的企业理念：质量是我们不懈的追求，信誉是我们永恒的信念！我们力争做到产品无缺陷，以严格的管理和的检测手段，确保出厂产品合格率达到，以的产品使客户得到理想的回报！