

# 旺瞬铣床YSG16SS放心省心

产品名称	旺瞬铣床YSG16SS放心省心
公司名称	余姚市准青机械五金经营部
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:旺瞬 型号:YSG16SS 尺寸:1270*254
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 18067360863

## 产品详情

旺瞬精密机械属于 台湾莹瞬工业股份有限公司，2002年设于张家港台湾精密机械工业园，以研发、制造、经营铣床为一体的专业化公司。

莹瞬立式铣床特性：

ysm-16ss铣床，立钢头、增设y轴止动把手、b型皮带、钢珠定位刹车

莹瞬铣床主轴采用铬钼钢（scm-21）材质，经调质渗碳热处理精密研磨、刚性强韧，能承受重切削。

莹瞬铣床升降套经镀铬及精密研磨处理，配合精密级主轴配对轴承，切削能力强、精度佳。

y轴滑轨为平行滑轨，床台押送稳固，能耐重切削。

主轴变速箱采特殊设计，能理损失少，马力极强。

主轴变速及刹车之摇杆钢珠定位，操作容易且省力。

莹瞬ysm-16ss铣床参数：

工作台面积：1270\*254 mm.

工作台左右行程手动：900 mm.

工作台左右行程自动：800 mm.

工作台前后行程：426 mm.

机台尺寸：2256\*2000\*1680 mm.

工作台至主轴端距离-d:0-520 mm.

机头内转45度至机柱面-e:0-484 mm.

主轴中心至机柱面-g:266-838 mm.

伸缩臂行程：560 mm.

伸缩臂可转角度：360 °

主轴进给/主轴每转：0.04/0.08/0.14

主轴行程：127 mm.

主轴孔锥度：iso#30orr8

马达：3hp

#### 莹瞬立式铣床特性：

ysm-18sfm铣床，b型皮带、钢珠定位刹车

莹瞬铣床主轴采用铬钼钢（scm-21）材质，经调质渗碳热处理精密研磨、并配合精密主轴配p4轴承，使切削能力强，精度佳，稳定够。

xy轴滑道经高周波热处理研磨，滑道面并贴附耐磨滑片以降低接触面之摩擦系数，更耐磨耗，经长时间的使用，亦能确保卓越的精度。

主轴机头，直接与伸缩臂连结，稳定性能高，切削能力强。

本机主轴转速十段变速70-3350适合切削选择。

主轴行程比一般同机型多13mm行程。

齿管外径105mm,比一般同机型多50 mm.

采用12\*50工作台，比一般工作台宽50 mm。

#### 莹瞬ysm-18sfm铣床参数：

工作台面积：1270\*301 mm.

工作台左右行程手动：860 mm.

工作台左右行程自动：760 mm.

工作台前后行程：426 mm.

机台尺寸：2440\*2000\*1680mm.

工作台至主轴端距离-d:0-520 mm.

主轴中心至机柱面-g:166-476 mm.

伸缩臂行程：540 mm.

主轴进给/主轴每转：0.04/0.08/0.14

主轴行程：140 mm.

主轴孔锥度：iso#40

马达：5hp

**余姚准青机械五金**

**有限公司-**

**提供莹瞬立式铣床销售保固及维修服务，可批**

**发与零售。详情请登陆<http://www.zjzhunqing.com/>查看，谢谢！**