

拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

产品名称	拖拉机牵引车 280型拖拉机牵引机 拖拉机绞磨机
公司名称	霸州市康仙庄电力通信机具厂
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区迎宾道23号
联系电话	0316-7902101 18033656583

产品详情

拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

新型拖拉机式开沟钻孔一体机，用于电线杆挖坑及电缆开沟，一机多用，大大提供施工效率降低设备成本。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

本公司可为客户提供各种工程钻孔方案，并备有多种多用机型。

适用范围：电线杆钻孔，高速护栏打桩，建筑打桩钻孔，光伏发电钻孔，植树钻孔，苗木种植钻孔等一切钻孔工程。

特点：全部采用液压控制，操作方便，单人即可完成操作，钻孔速度快，再普通黄粘土层最快钻孔速度为47秒，钻孔直径为500mm，深度为1米。再硬土层例如：路基，地基，保证没有大块石头的情况下钻孔速度为2分钟，冻土层可配冻土钻头钻孔速度为5分钟左右。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

该机为前置式钻孔，比其他厂家后置式钻孔机，操作简单，最大的特点是，后置式钻孔机，无论是液压传动还是电机传动钻孔时仅仅依靠螺旋叶片的螺旋自行往下钻，该机，住支撑臂配有2条20t液压油缸，再钻的同时可以将钻杆下压，大大增加速度，就向拿螺丝刀拧木螺丝，如果不给螺丝力依靠螺丝的螺纹型，也可以钻到木头里，如果拿螺丝刀给螺丝推力将大大的增加速度。该机的钻孔速度是其他厂家生产的同类产品无法比拟的，一般钻孔机钻孔速度最快要10来分钟甚至20分钟钻一个孔，并且遇到坚硬土质更是难以钻孔。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

基本结构：

超高压液压泵与拖拉机输出轴连接，为整个液压系统提供动力，包括液压油缸，液压马达等等。螺旋叶片的转动是依靠液压马达带动，每分钟100转左右，钻杆的起落是通过两条主油缸控制，再钻孔最前端马

达上方有两条调节油缸用来钻孔时的校直钻杆的垂直度。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

标准钻杆直径为500mm，长度为3米，钻杆可以定做从直径200mm-直径800mm，长度最大可达到4.2米。螺旋叶片标准为8mm厚，特殊要求可定做。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

土质中如有鹅卵石不影响钻孔，以为螺旋叶片可以将馒头大时候旋出土面，沙砾层中如土的含量大于25%就可以钻孔。如土中有碎砖头完全可以钻出，或由螺旋叶片前的锋刀削碎。如为沙层，含土量大于25%就不影响钻孔工作。

螺旋叶片前装有锋刀，材质为65号锰钢，可以轻松切碎钻头风化岩石等硬物。拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机

保修:液压部分保修1个月，主体框架保修2年。

长途行走时，可将钻杆用钢丝绳套挂于拖拉机前段。

长期不用时，可将钻杆卸下，将拖拉机支撑臂折叠后将车放入库房。

液压油为普通液压有即可。www.deligongju.com 18033656583拖拉机牵引车|280型拖拉机牵引机|拖拉机绞磨机