

# 照车牌防抖自动聚焦/连续自动聚焦一体化高清云台摄像机

产品名称	照车牌防抖自动聚焦/连续自动聚焦一体化高清云台摄像机
公司名称	深圳森木光学科技有限公司
价格	43888.00/台
规格参数	品牌:森木光学 像素:200万像素（可选配更高像素） 倍数:40X
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山花园B1801
联系电话	0134-80140763 13622320893

## 产品详情

### 照车牌防抖自动聚焦/连续自动聚焦一体化云台摄像机

#### 40倍光学变焦

它配备了40倍光学变焦镜头，可覆盖从20毫米的广角到800毫米的望远端的各种焦距。它还配备了1.25倍数码变焦，可以进行相当于1000毫米焦距的远程监视摄影。

#### 高性能新型防振系统

##### 新型防振系统

它同时具有光学防抖（OIS）和电子防抖（EIS）的功能，并校正因安装位置的风或脚手架的晃动而导致的图像模糊，以适应拍摄环境。这些系统在超远摄镜头下特别有效，因为即使微小的波动也会影响图像模糊。

##### 高性能EIS

在进行EIS拍摄时，通过确保足够的传感器尺寸以适合镜头的有效光圈，可以确保Full HD（1920x1080）的原始分辨率，并且可以进行高质量的视频拍摄。而

且，当与OIS结合使用时，防振系统的耐用性大大提高。

已安装高精度陀螺仪传感器

配备高精度陀螺仪传感器，它可以准确检测过去无法检测到的微小振动。配备了新开发的高推力直线电机，可实现高精度和高跟随性。

### 新型陶瓷球/滚子方法

对OIS系统使用独特的“陶瓷滚珠法”。经过超精密处理的陶瓷球大程度地降低了摩擦阻力，并在抗振动操作过程中实现了高响应性和出色的耐用性。

### 高速自动对焦系统

#### 像面相位检测自动对焦

“像面相差AF”在传感器上配备有相差像素，并且可以根据入射光的偏差量立即测量距离。结合“对比度自动对焦”方法可以自动切换佳自动对焦设置，该方法可以高精度检测图像的对比度差异。

### 影像处理技术

#### 低照度

得益于高灵敏度的传感器和高降噪效果，即使在弱光拍摄环境下，您也可以拍摄出几乎没有噪点的清晰图像。

#### 雾度校正、去热浪

可以轻松生动地校正像雾状水滴和漂浮在空气中的灰尘。减少了由于空气中的温差导致的热雾而导致的对象“波动”，从而更易于查看整个图像。

### 设置简单

#### 集成镜头类型

在传统系统中，将镜头安装在相机上时需要进行光轴调整和法兰后调整。镜头集成的摄像头系统在出厂时已进行了佳调整，以使其性能大化。另外，不需要复杂的电缆连接，并且可以大大减少安装期间的工作时间。