

# 电力恒温工具柜，排风电力安全工具柜，帝智

产品名称	电力恒温工具柜，排风电力安全工具柜，帝智
公司名称	石家庄帝智电力器材有限公司
价格	1000.00/面
规格参数	
公司地址	石家庄青源电器设备有限公司位于河北晋州市西台电力开发区
联系电话	0311-80826532 15612183025

## 产品详情

电力恒温工具柜，排风电力安全工具柜，帝智

供应安全工具柜《普通安全工具柜 \* \_ ^ 安全工具柜厂家

供应安全工具柜《普通安全工具柜 \* \_ ^ 安全工具柜厂家

供应安全工具柜《普通安全工具柜 \* \_ ^ 安全工具柜厂家

【帝智】生产电力安全工具柜、普通安全工具柜；智能安全工具柜、智能安全工具柜等。自动监视显示屏，使安全工器具有一个良好的存放环境。安全工具柜柜体设计，根据客户所放置安全工具的种类数量等进行设计、订做。

颜色：青灰色 用途：安置工器具 品牌：帝智

材质：钢板 厚度：1mm、1.2mm可定制！

安全工具柜应用范围：广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位 and 部门，并适应不同温湿度地区的使用。

### 安全工具柜产品功能：

1. 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品、做到综合利用。
2. 具有工具取出使用完全不结露的功能。

### 安全工具柜产品特点：

1. 产品采用科学的调节算法的独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警自动设置，自动断电等项控制并具有同电压绝缘工具进行有效的管理。
2. 以较低消耗，经济适用的方式及时的随绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。

注意事项：为了安全使用，柜体应保护接地，本柜设有漏电保护，过热保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 5m欧，交流耐压200v/2min

供应安全工具柜《普通安全工具柜 \* \_ ^ 安全工具柜厂家

电力安全工具柜 智能安全工具柜 排风除湿工具柜 工具柜

### 产品功能及特点：

- 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境，使其保持干燥，符合绝缘工具存放环境国家标准（gb/t18037）的要求。
- 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品，做到综合利用。
- 3、根据不同放置需要，选择不同内部结构拼装方式，适宜的放置使用；根据绝缘牙人不同的尺寸，选择不同规格产品，以满足放置的需要。
- 4、具有工具取出例用完全不结露的功能。
- 5、能以较低能耗，经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。
- 6、产品采用科学的调节算法，和独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警，自动设置，自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。

7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能：通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故，能对不同电压绝缘工具进行有效的管理；

8、具有防尘，防损，防潮的综合功能。

在国内电力行业中，广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用，极易受潮，但这种库房投资大，能耗高，干燥过程缓慢，特别是绝缘工具少的单位，也没有必要建立绝缘工具库房。我公司生产的产品—jh智能安全工具柜，有效地解决了上述问题，得到了广大用户的欢迎。

智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到en60529/iec529标准的防护等级-ip5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（adz-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。智能安全工具柜应用范围：广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位 and 部门，并适应不同温湿度地区的使用。智能安全工具柜产品组成：该项目是以温湿度控制系统为核心，并加以专用存放装置的带电作业安全设备；电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。

供应安全工具柜《普通安全工具柜 \* \_ ^ 安全工具柜厂家