

干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300

产品名称	干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300 特点：干除灰平板闸阀具有结构合理、开启灵活、使用寿命长等特点。主要适用于火力发电厂干除灰、粉煤灰气力输送系统作为启闭之用的新型阀门。

结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300 干灰闸阀参数:

产品型号	公称压力	密封试验力	强度试验压力	工作温度
973GHZ73X-10C	1.0	1.1	1.5	120
973GHZ73X-10C	1.6	1.76	2.4	
973GHZ73X-10C	2.5	2.75	3.75	

干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300 主要零件材料:

零件名称	材料
	10
阀体	WCB (ZG230-450)、Q235A板材焊接或不锈钢
阀座	聚氨酯或硅橡胶
闸板	2Cr13或1Cr18Ni9Ti
阀杆	2Cr13或1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母	铸铝青铜ZCuA19Mn2
手轮	QT400-17

16C

干灰煤粉手动陶瓷刀型闸阀PZ73TC-10C DN300主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	