## DN300电动闸板阀

产品名称	DN300电动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C DN300电动闸板阀,电动插板门主要应用于冶金、矿山、建材、化工、水泥等行业小颗粒物料的流量控制,也可用于电动插板阀下方设备检修时的硬关闭,电动插板阀具有工作平稳、安装、调试、操作灵活、使用寿命长,省时与省力等优点。

DN300电动闸板阀采用全通径流通设计,是控制料仓或管路系统中小颗粒状物料流量的理想设备,是国内目前用途广、实用性较强、造价低的一种电动插板卸料阀,受到国内用户yizhihaoping。

DN300电动闸板阀主要是由电机,减速机,框架,插板,丝杠,链条,齿轮,控制器等组成,可采用链条式或直连式传动带动插板上下运行,达到开启与关闭的目的。通常电动插板阀采用法兰连接分为方形法兰与圆形法兰两个系列,有几十个规格尺寸可供选型,也可根据安装尺寸要求进行定制生产。

具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

DN300电动闸板阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	

DN300电动闸板阀主要零部件材质

体、盖	闸板	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

## DN300电动闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D2	D1	Н
1.O MPa  50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000
	900	154	9, 98	1050	2300