

脉冲式防爆电磁阀BZCA-P

产品名称	脉冲式防爆电磁阀BZCA-P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

、脉冲式防爆电磁阀技术参数

操作方法	常闭	通电打开、断电关闭						
	常开	通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）						
参数 型号	ZCA-1P · ZCA-2P							
介质温度	1型： 90 · 2型： 150							
使用介质	1型	水、柴油、氮气、空气、煤气天然气、乙二醇等常温液体或气体						
	2型	热水、热油、热空气等中温液体或气体						
通径（mm）	6~8	10	15	20	25	32	40	50
连接尺寸（G）	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
压力（Mpa）	0.03~1.0			0.03~1.6		0.07~1.6		
功率	AC：10W、DC：15W					AC：15W、DC：18W		
电压偏差	允许波动±10%							
材 阀体	不锈钢							
料 密封	1型：丁晴橡胶NBR · 2型：氟橡胶FKM · 特制：硅橡胶(食品级)PSI							
环境温度	-20~60							
连接方式	内螺纹							
电气连接	接线盒电缆插座，接线方式详见68页图三所示，防护等级IP65							
使用电压	AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根据要求							
特殊选配	BZCA-P防爆电磁阀							

防爆等级：ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气)

安装提示 优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装

备注 阀门完全打开或关闭，至少需要0.07Mpa压差

二、脉冲式防爆电磁阀产品特点·先导膜片式·空军、海军配套产品·设计紧凑，精巧美观·温升高，无噪音，零泄漏·动作响应迅速，高频率·德国工艺，出口系列，品质可靠

三、脉冲式防爆电磁阀安装尺寸

口径	内螺纹接	外形尺寸		
	G	L	H	A
DN				
6~8	1/4	52	84	38
10	3/8	52	84	38
15	1/2	52	84	38
20	3/4	102	116	70
25	1	102	116	70
32	1-1/4	137	136	96
40	1-1/2	137	136	96
50	2	162	156	111

四、脉冲式防爆电磁阀产品用途应用于医疗器械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、生物制药、机械制造等行业。

五、脉冲式防爆电磁阀说明介质含有杂质，阀前必须装过滤器（滤网 80目/cm²）；且无疑固或晶体现象。型号表示：BZCA-1K，B：防爆；-1 90°；-P：不锈钢；-K：常开