

VT Multiplier 系列压控振荡器

产品名称	VT Multiplier 系列压控振荡器
公司名称	郑州鸿创电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海东路经济技术开发区第五大街129号高科技工业园2号楼
联系电话	86-37166728897 13101713013

产品详情

名称：vt(multiplier)系列压控晶体振荡器

类别：电子元件 频率元件 振荡器（晶振）

型号：vt(multiplier)压控晶体振荡器

规格：vcxo振荡器smd7050

外型尺寸：7.0*5.0*1.6

计量单位：支

品牌：hwi 郑州鸿创电子

关键词：压控晶体振荡器、vcxo、晶振

封装类型：贴片

包装：1000/3000支/盘

应用范围：电子工业（无线局域网络、机顶盒、高清电视、调制解调器、各种数字电路及ip电话等。）

供求描述：鸿创电子长期大量提供从低端到高端的各种无铅环保晶振，严格按照iso质量体系要求标准化制作，提供一流的产品质量和服

详细说明：更多点击www.hongch.net 或电询张先生 0371-66728897 qq

参数名称	特性
频率范围	60~200mhz
工作电压	3.3v
牵引范围	± 50ppm
控制电压	0.3~3.0v
工作电流	50ma
输出负载	15pf cmos
占空比	45%~55%
上升/下降时间	2nsec
振动周期	150psec
rms相位抖动	4psec
线性度	10%
调制带宽	25khz
输入阻抗	2000k
开始时间	2msec
老化率	± 3ppm/year
工作温度	-10~+60 、 -20~+70 、 -40~+85
温度频差	± 25ppm~ ± 50ppm
储存温度	-55~+125

表格格式：

文字描述：

频率范围：60~200mhz；工作电压：3.3v；牵引范围： ± 50 ppm；控制电压：0.3~3.0v；工作电流：50 ma；输出负载：15pf cmos；占空比：45%~55%；上升/下降时间：2nsec；振动周期：150psec；rms相位抖动：4psec；线性度：10%；调制带宽：25khz；输入阻抗：2000k；开始时间：2msec；老化率： ± 3 ppm；工作温度：-10~+60、-20~+70、-40~+85；温度频差： ± 25 ppm~ ± 50 ppm；

储存温度-55~+125 。