

# 高效引气减水剂 吉林理想中的减水剂

产品名称	高效引气减水剂 吉林理想中的减水剂
公司名称	北京德昌伟业建筑工程技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号
联系电话	010-60449999 15712871031

## 产品详情

### 引气减水剂

产品介绍： 引气减水剂是采用多种表面活性剂配制而成的缓凝引气高效减水剂。它具有无氯、低碱、缓凝、坍落度损失小，适量掺入引气减水剂可明显地降低混凝土表面张力，改善混凝土的和易性，减少泌水和离析，提高混凝土抗渗性、抗冻融和耐久性等；引气减水剂加入混凝土中可产生均匀稳定并且不易破坏的小气泡，适宜用于港口、码头、水利工程、公路路面、抗冻融、防腐、防渗工程等要求有一定含气量的混凝土。

性能指标： 外观粉黄褐色粉状物      pH值7-9 液棕褐色液体密度，(g/ml)1.20 ± 0.02  
固体含水率 10%      氯离子含量无 净浆流动度 200mm

性能指标: 1、引气减水剂需根据含气量要求（3-5%），经调配后确定最佳掺量，粉剂为1-3%，液体为1-5%。减水率可达15-20%。 2、掺入引气减水剂混凝土热扩散、热传导系数降低，混凝土的体积稳定性和各种户外结构的耐久性能得以提高。  
3、也可用于配制有抗冻融要求的商品混凝土，使用前先经试验确定坍落度算是或要求生产厂家调整。 4、适用于配制c30-c50的普通混凝土，贫混凝土、水工混凝土、流态混凝土、商品混凝土，特别对抗冻融和耐久性要求的混凝土工程。

技术要点： 1、请遵照《混凝土外加剂应用技术规范》混中的规定。  
2、按规定掺量加入水泥或混合料中加水搅拌。宜采用机械搅拌。 3、施工中要注意作好养护工作。