

# 高温法兰电磁阀zcg-25F

产品名称	高温法兰电磁阀zcg-25F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:ZCG
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### 高温电磁阀技术参数

操作方式	常闭	通电打开、断电关闭											
	常开	通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）											
参数 型号	ZCGL												
介质温度	450												
使用介质	过热蒸汽、热空气、高温导热油等超高温液体或气体												
通径（mm）	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
连接尺寸(G)	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2							
压力（Mpa）	0.04~1.6						0~1.6						
功率	AC：40W、DC：45W												
电压偏差	允许波动±10%												
材料 阀体	不锈钢												
密封	超强聚四氟乙烯PTFE·金属硬密封												
环境温度	-40~80												
连接方式	内螺纹·法兰												
电气连接	接线盒电缆插座，接线方式详见68页图三所示，防护等级IP65												
使用电压	AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根据要求												
特殊选配	BZCGL防爆电磁阀											ZCGL-F	

防爆等级:IIIBT4、dIICT5(含氢气)

法兰连接

安装提示

线圈竖直向上

备注

常开阀完全打开或关闭，至少需要0.1Mpa的压差

二、超高温电磁阀产品特点·先导活塞式·体积小，重量轻·散热机构，设计紧凑·活塞结构，经久耐磨·特殊场合可持续长时间通电·压力范围：1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa

### 三、超高温电磁阀安装尺寸 (mm)

通径DN	内螺纹连接			法兰连接					
	内螺纹	外形尺寸		外形尺寸		法兰尺寸			
	G	L	H	L	H	D	D1	F	n-d
15	1/2	92	215	115	240	95	65		4- 14
20	3/4	92	215	115	250	104	75		4- 14
25	1	110	220	125	250	115	85		4- 14
32	1-1/4	120	235	150	265	140	100		4- 18
40	1-1/2	140	245	160	290	150	110		4- 18
50	2	160	265	190	310	156	125		4- 18
65				240	300	185	145	160	4- 18
80				310	390	200	160	185	4- 18
100				350	410	220	180	205	4- 18
125				400	480	250	210	265	8- 18
150				480	515	285	240	310	8- 18
200				600	570	340	295	340	12- 22
250				680	640	405	355	410	12- 26
300				750	695	460	410	460	12- 26