

# 东莞彩涂铝板，5052彩涂铝板价格

产品名称	东莞彩涂铝板，5052彩涂铝板价格
公司名称	永兴铜铝金属材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇新联工业区
联系电话	86-076981605371 15817606521

## 产品详情

东莞彩涂铝板，5052彩涂铝板价格，永兴铜铝金属材料有限公司是一家集铝材、铜材、环保建材的生产研发与销售为一体的综合性大型民营企业，公司引进国内外先进的生产设备和检测设备，产品系列最全的的龙头企业，多年来从事研发和生产建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航天类、特种铝合金型材等产品。

公司产品有铝板，铝带，铝管，铝棒，铝排，铝型材等。

产品牌号有：1100、1050、1145、1060、1070、2024、2124、3003、5052、5083、5754、6005、6060、6061、6063、6082、6262、6463、7003、7005、7075、8011等，常用规格备有大量库存，非标可根据客户需求定做，规格齐全。

彩涂铝板是以金属铝板为基材，表面涂上一层有机高分子聚合物，该材料兼有有机高分子聚合物与铝板基材两者的优点，既有有机高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性、又有铝板的强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲等加工，这就使彩涂铝板制成的产品具有优良的实用性、装饰性、加工性、耐久性。技术性能指标：1 尺寸

彩涂铝板长度及宽度的尺寸应符合客户合同的要求。2 公差 2.1 厚度公差应在正负0.02mm范围内 2.2 不平度，边缘波状度 3mm，幅面波状度 3mm，翘度 5mm 3

机械性能，天花吊顶用彩涂铝板主要机械性能应根据各种使用用途确定。4

涂层硬度工：涂层铅笔硬度 h，无划伤痕。5 外观 5.1

板材表面光洁，不允许有折痕，磕窝，硬伤、暗痕、明显划伤、锈蚀等；5.2

板材边缘不允许有磕碰、弯曲、毛刺等缺陷。5.3 以上两种缺陷同时存在时,累计数量不应超过5处。6

颜色:色差 e 0.6以内。7 涂层附着力:

划格试验附着力应为0度,杯突试验,凸起8mm棋盘格应无脱漆，角部无翘起。8 耐腐蚀：盐雾试验240h后，样板表面应无起泡、锈点、变色等现象，有切口样板少膜沿切口锈蚀长度应为 2mm，切口处包泡的直径为 1mm。9 耐酸碱：5硫酸或5氢氧化钠24h，涂层表面应无明显变化。（铝粉漆除外）10

耐溶剂性：用丁酮1kg力来回100mm，100次涂层无变化。11 柔韧性：2t弯曲后涂层无剥离。12

耐冲击性：1kg重锤500 mm高度，自由落下，直径8mm冲头凸起处涂层无破裂，脱漆现象。

使用范围及条件：1)幕墙装饰

幕墙装饰领域主要是用于铝塑复合板和铝蜂窝板的外墙装饰用板和铝塑板的内墙装饰用板。 2)吊顶装饰  
吊顶装饰是广泛用于机场、车站、会展中心、写字楼等室内吊顶装饰领域。 3)包装材料领域：  
主要用于易拉罐的罐盖、拉环等食品包装领域  
4)电器家电领域，主要用于家电用板、灯罩、电子管件等。 5)其它特殊领域