

东洋石墨TOYO IG-19水平连铸石墨模具

产品名称	东洋石墨TOYO IG-19水平连铸石墨模具
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	抗压强度 (Mpa) :172 品牌:日本东洋炭素 抗折强度 (Mpa) :73
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

产品详情

东洋石墨TOYO IG-19水平连铸石墨模具是一款优质的碳素材料产品，由台州市鸿奈德碳素制品有限公司供应。该产品的价格为120.00元/千克，是一款性价比极高的选择。

下面是该产品的详细参数：

密度	1.82
硬度 (肖氏)	80
抗压强度 (Mpa)	172
抗折强度 (Mpa)	73
颜色	黑色
品牌	日本东洋炭素

日本东洋石墨以其独特的性质和广泛的应用领域而闻名于世。

，东洋石墨具有优异的导电性能和热传导性能，使其成为电池、电解槽、电极等电子产品的重要组成部分。其密度为1.82，硬度达到80（肖氏），具有良好的耐磨性和耐压性，能够满足各种复杂工况下的使用需求。

，东洋石墨的抗压强度高达172Mpa，抗折强度为73Mpa，表现出卓越的耐久性和稳定性，可在高温、高压环境下长时间使用。此外，石墨的黑色外观使其具有较高的吸热能力，适用于热传导、散热等领域。

最后，本产品由日本东洋炭素品牌生产，该品牌以其优质的碳素制品而闻名。其技术lingxian、质量稳定，产品经久耐用，可为客户提供卓越的使用体验。

总而言之，东洋石墨TOYO IG-19水平连铸石墨模具是一款价格实惠、性能卓越的碳素材料产品。它的独特性质和广泛应用使其在各个行业具有重要地位。我们诚邀您购买，并相信它将为您的项目带来良好的效果和回报。

石墨材料非常适合在真空气氛高温情况下使用。由于它的物理，化学及热性能。应用温度可以达到2300摄氏度。石墨具有加热均匀，良好的导电性，高电流容量，高耐腐蚀耐氧化性，化学纯度高及机械强度高优势。

真空炉石墨件

鸿奈德提供一系列的真空炉用石墨部件，包括：

- 1.石墨加热室
- 2.石墨加热管
- 3.石墨支架
- 4.石墨连接器
- 5.石墨导电杆接头配件
- 6.石墨板
- 7.烧结石墨箱
- 8.石墨板
- 9.石墨电极连接器

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉现在可以用于：电弧熔炼；钎焊；陶瓷烧制；晶体生长；热处理，MIM,CVD,CVI；热压实验室研究；粉末冶金；纯化，脱脂；烧结；退火。

真空炉中的石墨易耗部件进行设计和加工配套，及提供上门指导安装服务。能针对加热部件的设计及材料提出改进方案，从而为您节省能源并延长使用周期。