

# 河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护混凝土帆布使用规范

产品名称	河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护混凝土帆布使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 施工项目:水利, 公路, 铁路护坡 抗弯强度:15mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司专业提供河道护坡护渠水泥保护毯和人工湖防护混凝土帆布, 我们的产品具有多种参数, 包括颜色、尺寸、厚度、施工项目、抗弯强度和抗压强度。以下是我们产品的详细参数:

水泥保护毯参数: 颜色: 灰色、绿色 尺寸: 2\*5m 厚度: 10mm 施工项目: 水利、公路、铁路护坡  
抗弯强度: 15MPa 抗压强度: 20MPa 混凝土帆布参数: 颜色: 灰色、绿色 尺寸: 2\*5m 厚度: 10mm  
施工项目: 人工湖防护 抗弯强度: 15MPa 抗压强度: 20MPa

, 让我们从产品的颜色开始介绍。我们的水泥保护毯和混凝土帆布提供灰色和绿色两种选择。灰色适合与周围环境融为一体, 绿色则能更好地与自然景观相融合。

接下来是产品的尺寸和厚度。我们的水泥保护毯和混凝土帆布的尺寸都为2\*5m, 非常适用于河道护坡、护渠和人工湖防护等多种场景。 , 10mm的厚度可以为您提供足够的耐用性和保护效果。

产品的施工项目是我们产品设计的关键考虑因素之一。水泥保护毯适用于水利、公路和铁路护坡工程, 而混凝土帆布则专为人工湖防护设计。无论您需要哪种类型的产品, 我们都能满足您的需求。

最后, 让我们来了解一下产品的抗弯强度和抗压强度。我们的水泥保护毯和混凝土帆布都具有出色的15 MPa抗弯强度和20MPa抗压强度, 这保证了产品在使用过程中能够承受各种外力, 并提供可靠的保护效果。

在泰安腾路工程材料有限公司, 我们致力于为客户提供优质的河道护坡护渠水泥保护毯和人工湖防护混凝土帆布。我们的产品不仅具有多种参数选择, 还可以根据客户的特定需求进行定制。无论您是在进行水利、公路、铁路护坡工程, 还是需要人工湖防护, 我们都能为您提供最合适解决方案。请联系我们

的销售团队，获取更多详细信息。