

# LED封装胶、灌封胶

产品名称	LED封装胶、灌封胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

## 产品详情

led封装胶，应用于常温led封装。具有优异的粘接强度、表面光洁度、表面硬度。固化后胶体清澈透明，无黄变。

本型号产品由以下两部分组成：树脂（351a）、固化剂351b）。使用时按照重量比树脂：固化剂=3:1混合均匀后使用。

### 二、 外观及物性

型号	主剂a（351a）	固化剂b（351b）	主剂：固化剂=3:1 混合后
外观	透明液体	透明液体	透明无色
粘度（cps，25℃）	700~1000	8~12	400~600
保存时间（25℃）	6个月	6个月	视混合量而定

### 三、 使用方法

配 比：a:b = 3:1 (重量比)

可使用时间：25℃, 30-40分钟, 100g

固化时间：25℃, 12-16小时, 100g

#### 四、 使用步骤

- 1、按照重量比树脂：固化剂=3:1的配比称量，称量后混合在一起。
- 2、使用搅拌器（或手工）充分搅拌。为有利于搅拌均匀和去除气泡。