

GWY506B自发电式遥控升降投光灯

产品名称	GWY506B自发电式遥控升降投光灯
公司名称	乐清三辰照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市经济开发区纬十八路286号
联系电话	0577-61522088 15858882755

产品详情

gwy506b 遥控升降式投光灯,防汛抢险投光灯,道路施工照明车适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

名称：gwy506b自发电式遥控升降投光灯 材质：金属 颜色：黑/红/银灰 抗风：8级 品牌: serce三辰 链接:
<http://www.sercechina.com/view/gwy506a.html>

性能特点 灯盘由2个400w高效节能灯头组成，可选配泛光灯头或聚光灯头（泛光为大面积照射，聚光为远距离照射）；可根据现场需要将灯头在灯盘上分别朝一个方向照明或2个灯头向同一方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；聚光灯头水平方向可远距离照明，整体照明远近兼顾，照明亮度高，灯泡寿命长。灯盘采用气动式伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到100米。使用电动或手动，气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。狭窄的地方可靠固定；灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮并可选配安装铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。为满足用户个性化的需求，如gwy506a自发电式投光灯,抢险救灾照明车,事故抢修照明装置的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

技术参数 额定电压：220v 灯头功率：2×400w 灯头光通量：2×9600lm 连续工作时间：13h
升起高度：1800mm（最小）/4500mm（最大） 发电机功率：2000w 外形尺寸：1350×500×800
总重量：62kg

gwy506a 自发电式投光灯,抢险救灾照明车,事故抢修照明装置实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得优质的产品完善的售后服务，选型购买请认准“三辰”品牌。