

# 垃圾场电捕焦油器 电捕焦油器 振业煤化工煤气净化

产品名称	垃圾场电捕焦油器 电捕焦油器 振业煤化工煤气净化
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

容易就会导致电捕焦油器的损坏，而且就算是日常不需要关闭电捕焦油器，在对电捕焦油器进行维修保养的时候，也需要关闭电捕焦油器首先，电捕焦油器是不能一次性关闭的，需要先降档，沥青烟电捕焦油器，缓慢的减少对电捕焦油器的送电，而在这个过程中，电捕焦油器，需要做的就是将电捕焦油器的隔离开关接地，同时，焦化厂电捕焦油器，需要挂上禁止合闸的警示牌，其目的就是为了避免在断电的时候，其他员工误操作。然后就是关闭电捕焦油器的进出口阀门，在这个过程中要有一定的选择性，一般如果只是短暂的停电，而不是长期的，那么就不需要关闭阀门

三、注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98 ~ 147Pa内，超出此标准时就要当即进行调整，电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。

四、定时记载电压、电流值。正常运行时，两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA，若操作电压波动较大，应查看机体是不是有放电现象

5、盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。

6、关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：

（1）进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，防止。

（2）开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，垃圾场电捕焦油器，引起筒体的焊缝变形开裂。

7、在上下人孔盖打开24小时后进行试验。用取样器在电捕的上人孔处电捕内取样，进行取样试验，试验合格后，方可进入电捕内部检查维修。

垃圾场电捕焦油器-电捕焦油器-振业煤化工煤气净化(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”选择襄阳振业环保设备有限公司，公司位于：湖北襄阳市樊城区七里河西路，多年来，振业环保坚持为客户提供好的服务，联系人：叶总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振业环保期待成为您的长期合作伙伴！