

新甫新型建材 煤矸石多孔砖 河北多孔砖

产品名称	新甫新型建材 煤矸石多孔砖 河北多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

烧结砖是怎么制成的

烧结砖在我们日常生活中的使用是比较常见的，而现在的对于烧结砖的使用来说也是为了更好的保证它的应用的硬度和环境的改善的，所以说烧结砖用于建筑和铺路的情况都是非常的常见的，对于现在的烧结砖来说到底是怎么制成的呢？看看新泰新甫新型建材有限公司的相关介绍吧。

首先要选择好烧结砖的材料，对于现在的烧结砖来说一般都是选用的粘土或者是类似粘土的页岩材质的，对于现在的烧结砖来说我们知道很多的时候都是高温烧制的，河北多孔砖，在烧制的时候一定要保证烧结砖挤压的定型工艺的，保证烧结砖的硬度和密度问题。所以说挤压的工艺也是很关键的，煤矸石多孔砖供应商，其实烧结砖的制作不是很复杂，但是对于一些细节的问题来说必须要需要注意的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

煤矸石多孔砖

新泰市新甫新型建材生产页岩多孔砖、煤矸石多孔砖等，多孔砖是指以页岩，煤矸石或粉煤灰为主要原料，经焙烧而成的具有竖向孔洞（孔洞率不小于25%，孔的尺寸小而数量多）的砖。其外形尺寸，长度为290，240，190mm，宽度为240，190，180，175，140，115mm，高度为90mm。由两两相对的顶面、大面及条面组成直角六面体，在中部开设有至少两个均匀排列的条孔，条孔之间由肋相隔，条孔与大面、条面平行，其间为外壁，条孔的两开口分别位于两顶面上，在所述的条孔与条面之间分别开设有

若干孔径较小的边排孔，煤矸石多孔砖价格，边排孔与其相邻的边排孔或相邻的条孔之间为肋。

孔型，《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)规定，煤矸石烧结多孔砖，所有烧结多孔砖孔型均为矩形孔或矩形条孔。孔四个角应做成过渡圆角，不得做成直尖角。

孔洞率，即砌块的孔洞和槽的体积总和与按外的尺寸算出的体积之比的百分率。烧结多孔砖的话直接用有孔的那个面的圆的总面积除以所在面的矩形面积的百分比就可以了。

孔洞排列要求:所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列;孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。

新甫新型建材(图)-煤矸石多孔砖价格-河北多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司位于山东泰安新泰市翟镇唐立沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新甫建材在建材加工中享有良好的声誉。新甫建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新甫建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。