

# 安庆树脂拍门销售处

产品名称	安庆树脂拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 加工定制:是 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

新河县河畔水利机械厂 安庆树脂拍门销售处 亲爱的客户：您好！感谢您对安庆树脂拍门提出的关注和支持。作为一家专业从事生产拍门的厂家，我们非常荣幸能够为您推荐我们的产品。本文将为您介绍我们生产的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门的相关信息，并着重介绍复合材料拍门的用途和优势。 ，让我们看一下我们的产品参数。无论是HDPE拍门、玻璃钢拍门还是聚乙烯拍门，我们的产品均具备如下参数：噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式采用硬密封型以及适用介质为水。通过这些参数，我们能够确保我们的产品能够满足不同客户的需求。在众多拍门产品中，我们特别想为您介绍一下复合材料拍门。复合材料拍门以其优异的性能和广泛的应用而受到许多客户的欢迎。 ，复合材料拍门具有良好的耐腐蚀性能，能够在恶劣的环境下长时间使用而不发生腐蚀。 ，复合材料拍门具有轻质高强的特点，能够减轻安装和维护的负担，提高工作效率。此外，复合材料拍门还具备优异的密封性能，能够有效防止介质泄漏，保护设备和环境的安全。除了以上特点，复合材料拍门还具备其他诸多优势。 ，它可以根据客户的具体要求进行定制加工，确保产品与实际使用环境的完美匹配。 ，复合材料拍门具有较高的耐磨性，能够在长时间的使用中保持优良的性能。此外，复合材料拍门还具备良好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中保持良好的稳定性。我们的产品以2500.00元/件的优惠价格出售，让更多的客户能够享受到我们产品的优势。我们相信，选择安庆树脂拍门，您将获得超出预期的满意。 为了让您更好地了解我们的产品，我们还提供了以下详细的产品参数表供您参考：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：适中 密封形式：硬密封型 适用介质：水

在选择拍门产品时，我们深知您对品质和性能的要求。正因如此，安庆树脂拍门始终坚持以优质的原材料、先进的生产工艺和严格的质量控制为基础，致力于为客户提供卓越品质的产品。感谢您抽出时间阅读我们的商业提案。如果您对我们的产品有任何疑问或需求，我们的销售团队将随时为您提供帮助。期待与您的合作！谢谢！新河县河畔水利机械厂

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主

要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。