

无锡惠山区长安镇环卫所抽粪---为您解决后顾之忧

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 无锡惠山区长安镇环卫所抽粪---为您解决后顾之忧 |
| 公司名称 | 苏州明瑞管道疏通服务有限公司 |
| 价格 | 200.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市姑苏区锦帆路79号北楼三楼3038室 (注册地址) |
| 联系电话 | 18914127717(无锡) 18913757197 |

产品详情

从事管道疏通、下水道疏通、化粪池清理等服务综合性管道维修公司，公司具有多年丰富的疏通经验，愿为您提供满意周到的疏通服务。30分钟内上门，人员、设备、品质让您省心、省事、省钱！服务范围1、管道疏通：大中小机械疏通各种疑难下水道、卫生间、地漏、浴缸、菜池、阴沟、马桶、蹲坑等。2、管道清洗：备有大中高压清洗车--高压清洗各种上下水管道及各种疑难污水管道、市政管线、居民楼房所有分管、立管、主管管线。3、清理化粪池：备有大小抽粪车，较长抽力能达50米，随时为你准备。4、清掏清理化粪池、隔油池、马葫芦及下水井里油污杂物。5、下水道疏通：能快速准确疏通下水道的堵塞。6、高压清洗：高压管道清洗、高压清洗下水管道、高压水射流清洗。7、打捞：备有N52超强稀土永磁，50-100超长火钳，各种自制钩具，能快速准确打捞起蹲坑、厕所、下水道里所掉之物（如：金银首饰、手表及其他饰物等）。服务环境有新居、旧居、楼宇、别墅、商场、工程、厂房、医院、4s店、复式楼、写字楼、办公楼、商厦、宾馆、酒店及大中小型建筑物。公司定期培训，总结经验，监督验收无忧服务。公司负责全部清洁设备、工具配套，让客户省心、省事、省钱。公司配备施工车辆，保证施工人员和设备工具及时到达现场。用我们的诚信带给您放心选择，用我们的服务带给您满意享受。用我们的，为人民服务事业进行到底！

玻璃钢模压化粪池的使用分析:使用方法1、玻璃钢模压化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。2、玻璃钢模压化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。3、整体玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.大覆土不宜超过3m。在寒冷区，低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的**应设置在该地区的冷冻线以下为宜。4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。6、玻璃钢化粪池容积如超过50m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。