

郑州hdpe污水管hdpe双壁波纹管生产厂家

产品名称	郑州hdpe污水管hdpe双壁波纹管生产厂家
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/件
规格参数	长度:9米 产地:新乡 直径:200
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

郑州hdpe污水管hdpe双壁波纹管生产厂家，Hdpe双壁波纹管的结构环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。Pe双壁波纹管的沟槽严格控制基底高程，不可以超挖，基底设计的标高以上0.2—0.3m的原装土，用人工清理至设计标高，如果局部超挖或发生扰动，可换填粒径10—15m天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实。pe双壁波纹管雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快、回填快。hdpe双壁波纹管顶距路轨公路路面的不应小于1m;距排水沟底不应小于0.5m;距城市街道路面的不应小于1m；管长除跨越公路或轨道宽度外，应在两端各伸出2m，在街道，管长应伸出车道路面；在道路、轨道两端应做明井或暗井。沿普通平行敷设时，距路轨小允许接近距离不应小于3m。两端的终端头拉管工井内应安装铭牌，标明线号起止点及的压、长度和截面。地面上有标志。管材和管件的承插粘接面表面平整，管材和管件的存放：搬运管材和管件时，要小心轻放，不可剧烈撞击、与尖锐物品碰撞或者抛摔滚拖；管材和管件应存放在通风的库房或简易棚内，不得露天存放，距离热源1米以上。