

西安箱式电阻炉

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 西安箱式电阻炉 |
| 公司名称 | 西安越达环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市高新一路25号创新大厦N306 |
| 联系电话 | 86-02989381938 13319270981 |

产品详情

箱式电阻炉

一、用途：供金属零部件在空气中进行退火、淬火、正火、热处理。用新型保温材料，缩短空炉升温及加热升温时间，节约能源20%。

二、成套范围：1、炉体，炉门及升降机构，炉底板，构架，炉丝；2、电器控制柜；3、热电偶，仪表，补偿导线。

三、技术参数：

| 型号 | 额定功率 <kw> | 额定电压<v> | 工作温度 | 加热区数 | 相数 | 加热元件接法 | 工作区尺寸 宽×长×高 <mm> | 空炉损耗功率 <kw> | 空炉升温时间 <h> | 最大装载量 <kg> |
|------------|--------------|---------|------|------|----|--------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| rx9-45-hx | 45 | 380 | 950 | 2 | 3 | yy | 600×1200×400 | 9 | 2 | 400 |
| rx9-75-hx | 75 | 380 | 950 | 2 | 3 | yy | 900×1800×550 | 16 | 3 | 1200 |
| rx9-100-hx | 100 | 380 | 1200 | 2 | 3 | a/y | 750×1500×550 | 20 | 3 | 400 |
| rx9-115-hx | 115 | 380 | 1200 | 2 | 3 | a/y | 900×1800×550 | 22 | 3 | 600 |