

新农村改造pe双壁波纹管排水管厂家供应批发

产品名称	新农村改造pe双壁波纹管排水管厂家供应批发
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	136.00/米
规格参数	长度:6米 产地:郑州 用途:排水管
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

新农村改造pe双壁波纹管排水管厂家供应批发，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。Pe双壁波纹管的沟槽严格控制基底高程，不可以超挖，基底设计的标高以上0.2—0.3m的原装土，用人工清理至设计标高，如果局部超挖或发生扰动，可换填粒径10—15m天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实。pe双壁波纹管雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快、回填快。一旦发生泡槽，应将水排除，把基底受泡软化的表层土清除，换填砂石料或中、粗砂，做好基础处理。验收的标准规定，入口和出口位置的误差不要超过半米；而且没有路面和孔径塌陷，工程范围内地下实际施工路径要符合原设计要求。对验收中提出的，影响投运的，在投运前处理毕，施工竣工后，应督促客户在投运月内提供竣工资料。竣工资料应要求，在1:500地形图上绘制位置图；绘制1:50端面图；填写施工、安装等记录。移交的图纸、资料，要分类立档，妥善保管，建立设备台帐和运行记录。hdpe双壁波纹管管材和管件的外观质量符合下列规定：管材与管件的颜色应一致，无色泽不均及变色，管材和管件的内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及的痕纹、凹陷。管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于管材端口平整并垂直于管轴线。外观要完整，无缺损、变形，合模缝、浇口应平整，无开裂。管材在同截面内的壁厚偏差不得超过规定，管件的壁厚不得小于的管材的壁厚。

