

防渗土工布基地山东晟坤工程材料

产品名称	防渗土工布基地山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

防渗土工布基地山东晟坤工程材料## (6) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层, 挡土墙回填土中排水系统的滤层。1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时, 按内插法计算相应考核指标; 超出表中范围时, 考核指标由供需双方协商确定。 t 室内空气与围护结构内表面之间的允许温差(), 应按GB5176-93规范的附表4.1.12取值。屋顶隔热设计要求在房间自然通风情况下, 建筑物屋顶的内表面温度, 应满足式要求。 $a_x t_{max}$ 式中: i_{max} 围护结构表面温度(); t_{max} 夏季室外计算温度值(), 按GB5176-93规范的附表3.2取值。屋面保温防水构造非上人屋面的 级保温防水标准构造见、。上人屋面的 级、 级保温防水构造见、。1、沥青面层的施工方法与普通沥青路面面层施工方法一致, 路面结构及厚度设计应采用《公路沥青路面设计规范》(JTJ014)或《公路养护技术规范》(JTJ073)规定的方法。沥青加铺层的厚度, 对旧沥青混凝土路面一般为4~6cm。