

# KL-KQ8型潜水泵超热超温过热综合保护器

产品名称	KL-KQ8型潜水泵超热超温过热综合保护器
公司名称	南京科蓝水务工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市广益路287号5号楼901室
联系电话	086-051082031655-802 13771410388

## 产品详情

### 1.1性能特点

kl-kq系列潜水泵综合控制器(以下简称控制器),适用于上海凯泉制泵集团公司生产的潜水泵:有wq/s型切碎式潜污泵, kqq型潜水清水泵, wq20000离心式潜水排污泵, wq4000混流式潜水排污泵, wq/c小型潜水排污泵, wl立式排污泵, yw液下排污泵, wj潜水搅拌机, wh潜水污泥回流泵保护与控制。或其它类同类的所有水泵。

### 1.2主要功能

水泵上油室漏水保护(上探头);

水泵下油室漏水保护(下探头);

水泵低水位保护(浮子);

水泵电机腔浸水保护(电机腔);

水泵接线盒腔浸水保护(接线盒);

水泵电机绕组超温保护(超热);

水泵电机上轴承超温保护(超温);

水泵电机下轴承超温保护（过热）；

水泵电机过载控制；

防止水泵电机绕组绝缘下降控制；

信号电气隔离；

输入回差控制。

### 1.3控制器技术指标

继电器输出触点容量：5a/250vac或5a/30vdc；

信号输入：dc12v开关量信号输入3000v光电隔离，或电阻、电流信号输入；

输入信号回差：±2%；

信号响应速度：10ms；

输入电压：ac220v，50hz，额定功耗小于5w；

环境温度 -10 ~ 70 ；

环境湿度 90%以下（无水珠凝结）；

外形尺寸：115 x 90 x75，重量：0.3kg；

安装方式：din35导轨安装。

### 1.4型号说明

kl-

kq水泵综合保护控制器有四种不同的型

号可供选择，分为基本型kl-kq和扩展型kl-kq5、kl-kq8，定货时需向供货方说明需求型号。