

上海敬森F型不锈钢齿轮泵

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海敬森F型不锈钢齿轮泵 |
| 公司名称 | 上海敬森泵阀有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区亭卫公路6558号 |
| 联系电话 | 86-02151688053 13818941401 |

产品详情

f型不锈钢齿轮泵

适用于输送有腐蚀性或卫生条件要求高、温度不高于200℃、粘度为5-1500cst的液体，如酸、碱等各种化工原料、食品等。

f型不锈钢齿轮泵具有结构紧凑、性能可靠、外形美观等特点。

相关产品的详细信息请查阅：www.shjmbf.com上海敬森泵阀有限公司赵华13818941401

f系列全不锈钢防腐齿轮泵性能参数:

| 型号 | 流量 | | 规定压力 mpa | 吸上高度 m.h2o | 电动机 | | |
|-------|-------|------|-------------|---------------|--------|--------|-------|
| | l/min | m3/h | | | 机座号 | 功率(kw) | r.p.m |
| f0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | y802-4 | 0.75 | 1390 |
| f0.36 | 6 | 0.36 | | | | | |
| f0.5 | 8 | 0.48 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|------|-----|------|
| f0.6 | 10 | 0.6 |
| f0.7 | 12 | 0.72 |
| f0.8 | 14 | 0.84 |
| f1 | 18 | 1 |
| f1.6 | 26 | 1.6 |
| f2 | 33 | 2 |
| f2.5 | 42 | 2.5 |
| f3 | 50 | 3 |
| f4 | 65 | 4 |
| f5 | 83 | 5 |
| f6 | 100 | 6 |
| f8 | 135 | 8 |
| f10 | 165 | 10 |
| f12 | 200 | 12 |
| f15 | 250 | 15 |
| f18 | 300 | 18 |
| | | |

| | | | |
|----------|-----|------|--|
| | | | |
| y90l-4 | 1.5 | 1400 | |
| y100l1-4 | 2.2 | 1420 | |
| y100l2-4 | 3 | 1420 | |
| y112m-4 | 4 | 1440 | |
| y160m-6 | 7.5 | 970 | |

| | | |
|-----|-----|----|
| f20 | 335 | 20 |
| f25 | 416 | 25 |
| f30 | 500 | 30 |
| f38 | 633 | 38 |
| f58 | 960 | 58 |

| | | |
|---------|----|------|
| y160m-4 | 11 | 1460 |
| y180l-6 | 15 | 970 |
| y180l-4 | 22 | 1470 |