

北京土工布山东晟坤工程材料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 北京土工布山东晟坤工程材料 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.50/m ² |
| 规格参数 | 短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

北京土工布山东晟坤工程材料蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。（9）公路、机场、铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标；超出表中范围时，考核指标由供需双方协商确定。一般项目的验收应符合下列规定：保温层的垂直度及允许尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB521的规定。抹面层和饰面层分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB521的规定。外墙外保温工程竣工验收应提交下列文件：外墙外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；施工方案和施工工艺；外墙外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录；施工技术交底；施工工艺记录及施工质量检验记录；含隐蔽工程验收记录；外保温系统的耐候性试验报告及系统的热阻检验报告；其他必须提供的资料。应用范围：