

# 上海KCB齿轮泵

产品名称	上海KCB齿轮泵
公司名称	上海敬森泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭卫公路6558号
联系电话	86-02151688053 13818941401

## 产品详情

kcb齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cst)，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢kcb齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。铜轮kcb齿轮泵可输送低内点液体，如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。kcb齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。kcb齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。齿轮泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。齿轮泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。此系列齿轮泵主要有大流量齿轮泵，大流量齿轮油泵，齿轮泵，kcb齿轮泵，齿轮卸油泵，齿轮输油泵，原油齿轮泵，润滑齿轮泵，润滑输送泵，输送泵，船用齿轮泵等。我公司是齿轮泵行业的大型龙头企业，专业做齿轮泵产品。

流量：1.1m<sup>3</sup>/h-600m<sup>3</sup>/h 压力：0.28mpa--2.5mpa

kcb齿轮泵主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

相关产品的详细信息请查阅：[www.shjmbf.com](http://www.shjmbf.com) 上海敬森泵阀有限公司赵华13818941401

kcb齿轮泵性能参数表 型号 流量 规定压力 mpa 吸上高度 m.h<sub>2</sub>o 效率 % 电动机 进出口径 mm m<sup>3</sup>/h l/min  
机座号 kw r.p.m kcb-6 0.36 6 1.45 5 44 y802-4 0.75 1390 g1/2" kcb-10 0.6 10 kcb-18.3 1.1 18.3 y90l-4 1.5 1400 g3/4"  
2cy-1.1/1.45 kcb-33.3 2 33.3 y100l1-4 2.2 1420 2cy-2/1.45 kcb-55 3.3 55 0.33 3 41 y90l-4 1.5 1400 g1" 2cy-3.3/0.33  
kcb-83.3 5 83.3 43 y100l1-4 2.2 1420 g1 1/2" 2cy-5/0.33 kcb-135 8 135 5 49 y112m-6 2.2 940 50 2cy-8/0.33 kcb-200  
12 200 y112m-4 4 1440 2cy-12/0.33 kcb-290 17.4 290 0.36 5 50 y132m2-6 5.5 960 70 kcb-300 18 300 2cy-18/0.36  
kcb-480 29 480 5 50 y132m-4 7.5 1440 70 kcb-483.3 483.3 2cy-29/0.36 kcb-633 38 633 0.28 4 52 y160l-6 11 970  
100 2cy-38/0.28 kcb-960 58 960 5 y180m-4 18.5 1470 2cy-58/0.28 y180l-4 22 kcb-1200 72 1200 0.6 3 44 y280s-8 37  
740 150 kcb-1600 96 1600 y280s-6 45 980 kcb-1800 108 1800 2.5 46 y315s-8 55 740 200 kcb-2500 150 2500  
y315s-6 75 985 kcb-2850 171 2850 2 48 y315l1-8 90 740 250 kcb-3800 228 3800 y315l1-6 110 990