

破碎陶粒砂 宜城市捷信 孝感破碎陶粒

产品名称	破碎陶粒砂 宜城市捷信 孝感破碎陶粒
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宜城市捷信新型建材销售部

标题

细石混凝土一般是指粗骨料粒径不大于的混凝土。细石混凝土不得使用火山灰水泥；砂粒径0.3~0.5mm粗骨料含泥量不得超过1%；细骨料含泥量不得超过2%；水采用自来水或可饮用天然水；混凝土强度不得低于，每立方米混凝土水泥用量不得小于，水灰比不得大于0.55.含砂率应为35%~40%；灰砂比应为1 2~1 2.5。屋面陶粒混凝土的作用。

标题

表面多微孔内部孔网纵横交错，具有很强的吸附作用，经中国市政工程中南设计院测试，在相同滤速的条件下，陶粒比石英砂滤池产水量提高一倍以来水，工业用水或工业污水，3-5mm破碎陶粒砂，也可以用陶粒滤料做微生物载体，组成生物滤池，孝感破碎陶粒，利用滤料表面形成的一层生物膜来净化废水，该技术既适用于有机污水的处理，是处理水中氮磷物质理想的生物滤料。陶粒滤料具有疏水亲油的特点，可用于粗粒化设备中或其他机械过滤器中处理含油废水。在离子交换法处理工业废水或水质软化、除盐、高纯水制备中

混凝土养护要求：1.混凝土拆模后可能接触流动水时，应在接触流动地表水或地下水前采取有效的保温保湿措施进行养护。养护时间应比上表规定的时间延长(至少)，混凝土强度应达到75%以上的设计强度。养护后应及时回填。2.直接接触海水或盐渍土的混凝土，在强度达到设计强度等级之前，应保证不受侵蚀。并尽可能延迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期，一般不小于6周。

3.当日夜平均气温低于5℃或温度低于-3℃冬季施工工处理。

破碎陶粒砂-宜城市捷信(在线咨询)-孝感破碎陶粒由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宜城市捷信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄总。