

高分子复合板风门 矿用阻燃防火材料无压风门可选竹胶板材质

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 高分子复合板风门 矿用阻燃防火材料无压风门可选竹胶板材质 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 999.00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 型号:zmk-15 控制方式:气动 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

高分子复合板风门 矿用阻燃防火材料无压风门可选竹胶板材质 矿用双向无压风门安全好用，安装方便容易维护，无压风门自动开启关闭时间可以调节,有效防止了矿用风门损坏和伤人事故的发生 电控气动双向矿用无压风门，煤矿百叶窗矿用远程全自动控制调节风门在煤矿井下的用途相同，主要作用是保障煤矿井下的正常通风,截断了风向改变风压的流动方向，有时风压不稳定不能一味地截断风向,有时为了生产安全需要必须调节通风的速度及流量，风门实现风速、流量调整百叶窗式双向调节风门、插板式双向无压平衡风门与插板式双向调节风门可以实现此功能，方便又好用无压风门工作原理：高分子复合板风门 矿用阻燃防火材料无压风门可选竹胶板材质红外线平衡自动风门中红外对射传感器可以感应到或机车的红外信号，并把红外信号传输到控制器，控制器按接收到的红外信号的顺序逐一处理这些红外信号，处理过程是，首先判断红外信号是由哪个红外对射传感器发来的，如果是di一风门两侧的红外对射传感器发来的，就发送指令给di一风门的驱动装置，控制di一风门的电机正向转动，打开di一无压风门门扇，同时利用气控闭锁装置锁住第二道门;如果是第二风门两侧的红外对射传感器发来的，就会发送指令给第二无压风门的门扇的驱动装置，控制第二风门门扇的电机正向转动，打开第二风门，同时控制闭锁器锁住di一风门高分子复合板风门 矿用阻燃防火材料无压风门可选竹胶板材质