

CEM-DT-802二氧化碳监测仪

产品名称	CEM-DT-802二氧化碳监测仪
公司名称	深圳华盛昌机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋
联系电话	86-075527353188-8125 13613099483

产品详情

cem dt-802台式二氧化碳监测仪用于监测室内空气二氧化碳水平值和温湿度值，广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、交通车辆内等。测量的二氧化碳含量值在液晶显示器上显示三种状态指示：良好（0~800 ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）。空气中二氧化碳浓度超过规定的水平，仪表将会报警。

- 1.测量同时记录储存最大最小值
- 2.采用co2 ndir传感器
- 3.室内空气质量指标：良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）
- 4.超量报警以蜂鸣及led灯闪烁指示
- 5.显示年、月、日、时间

二氧化碳（co2）测量 量程：0~9999ppm 分辨率：1ppm
精确度：±75ppm(0~2000ppm)/±8%(2000~9999ppm) 温度测量 量程：-5~50 /23~122 分辨率：0.1 /
精确度：±1 /1.8 湿度测量 量程：0.1~90%rh 分辨率：0.1%rh 精确度：±3%rh(25 /30~99%rh时)
±4%rh(25 /0~30%rh时) 其他参数 传感器类型：采用co2 ndir传感器
显示：co2浓度、温湿度、日期和时间 采样间隔：2秒 过载提示：“-ol-” 电源：输入110~220v
ac；输出6.0v dc 操作环境：-5~50 ；<90%rh 存储环境：-5~50 ；<90%rh 尺寸：110*105*61mm
重量：230g

广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、交通车辆内等场所的二氧化碳含量值测量。

二氧化碳检测仪 × 1，电源适配器 × 1，保修卡 × 1，使用说明书 × 1，包装彩盒 × 1

