

旋喷器厂家推荐 石家庄旋喷器 仁达设备

产品名称	旋喷器厂家推荐 石家庄旋喷器 仁达设备
公司名称	江西省仁达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路2888号万科青山湖
联系电话	18079152566 18079152566

产品详情

中石化武汉分公司关于新型调合油品旋转喷嘴试用报告

随着武汉石化厂生产规模不断扩大，产能与储运间的矛盾日益尖锐，加之现有的成品罐均使用旧式的固定型喷嘴，其循环时间长（4小时以上）、存在调合死角等缺陷，已越来越不适应油品调合与出厂装运的需要。为次由调度处牵头，在完成技术交流与论证的基础上，厂部决定先在罐区试用新型喷嘴，旋喷器价格多少钱，旨在提高油罐周转率，旋喷器型号参数，加快油品调合与出厂。试验结果对新产品的使用非常满意。

油品调合的作用和目的：1) 石油经过蒸馏、精馏和其他二次加工装置生产出的一次产品油，除少数产品可直接作为商品出厂外，对绝大多数一次产品油来说，石家庄旋喷器，尚需进行调合，以产出各种牌号的合格产品，即达到使用要求的性质并保证质量合格和稳定。2) 改善油品性能，提高产品质量等级，增加企业和社会效益。3) 充分利用原料，合理使用组分增加产品品种和数量，满足市场需求。

油品调合旋转喷头大特点在于罐内液位变化时其喷嘴可以随着液位高度升降自动调整喷射角度，旋喷器厂家推荐，始终在液面下进行调合，极大地减少了油气挥发量，同时减少了调合时间，降低能耗，方便了生产，灵活调度，对比普通旋转喷头更具有明显的调合优势。因此，油罐油品调合旋转喷头为炼油企业提供了更加的油品调合的节能挖潜生产手段。

油品调合旋转喷头由喷嘴、集合管、旋转头、气囊、杠杆、法兰、螺栓等组成，材质为20#、Q235或不锈钢，旋转头为铝合金或不锈钢制造。

油品调合旋转喷头制造尺寸根据油罐规格、油品种类、调合泵流量等参数进行设计，确定结构长度、角度。

- 1、调合管道延伸至油罐中央，与旋转喷头用法兰连接。
- 2、对于内浮顶罐应注意避开浮盘支腿，可适当偏移安装。
- 3、采用浮筒形内浮盘建议所挂浮筒按喷射方向安装，以减少受力面。
- 4、本旋喷装置虽然始终在液下调合，仍建议在有条件情况下，应按SH3007《石油化工储运罐区设计规范》规定，油罐进油管与调合管尽量分开专设，以避免进油与调合线共用。

旋喷器厂家推荐-石家庄旋喷器-

仁达设备由江西省仁达实业有限责任公司提供。江西省仁达实业有限责任公司是江西 南昌,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在仁达实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创仁达实业更加美好的未来。